


LEADER BENCH 2500

LINEA CARROZZERIA



LB 2500 MULTISYSTEM

Braccio di tiro elettroidraulico
dotato di cilindro con corsa speciale,
tale da permettere la continuità del
tiro senza la ripresa della catena.
Electrohydraulic pullin tower with long
piston stroke, which allows continuous
pull, no need to shorten the chain.
Brazo de tiro
electrohidráulico
dotado de
cilindro con una
carrera
especial, que
permite la
continuidad
del tiro sin
el ajuste de la
cadena.



Braccio regolabile 90°
Pulling tower 90°
Brazo 90°



Caratteristiche Tecniche

Alzata MAX: mm1600
Portata: kg 2500
Lunghezza: mm 3000
Larghezza: mm 780
Kw 1,8 (HP 2,5)
V. 220/380 Hz 50/60

Specifications

MAX height: mm1600
MAX capacity: kg 2500
Length: mm 3000
Width: mm 780
Kw 1,8 (HP 2,5)
V. 220/380 Hz 50/60

Características técnicas

Altura MAX alcanzada: mm1600
Capacidad: kg 2500
Longitud: mm 3000
Anchura: mm 780
Kw 1,8 (HP 2,5)
V. 220/380 Hz 50/60



- Funzionamento elettroidraulico
- Sicurezza meccanica sul sollevatore e sul pistone ausiliario
- Sicurezza idraulica con valvola paracadute
- Valvola di sicurezza per sovraccarico
- Valvola di controllo discesa
- Centralina movimentabile



- Elektrohydraulischer Betrieb
- Mechanischer Sicherheitsvorrichtung an Hebebühne und Hilfskolben
- Hydraulischer Sicherheitsvorrichtung mit Fallschirmventil
- Überlast-Sicherheitsventil
- Senksteuerventil
- Bewegbare Steuereinheit



- Electric-hydraulic functioning
- Rack mechanical safety on main lift and auxiliary lift pistons
- Hydraulic safety using parachute valve
- Overload security valve
- Lowering control valve
- Portable control system
- On floor without ramp (fast mounting car)



- Fonctionnement électro-hydraulique
- Sécurité mécanique sur l'élévateur et sur le vérin auxiliaire
- Sécurité hydraulique avec clapet parachute
- Vanne de sécurité pour surcharge
- Vanne de contrôle descente
- Centrale déplaçable



- Funcionamiento electrohidráulico
- Seguridad mecánica en el elevador y en el pistón auxiliar
- Seguridad hidráulica con válvula paracaídas
- Válvula de seguridad por sobrecarga
- Válvula de control de caída
- Centralita móvil

La COIRO s.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, in qualunque momento, tutte le variazioni ritenute opportune per esigenze di carattere costruttivo o commerciale e tutte le eventuali modifiche atte a migliorare il funzionamento dell'impianto stesso, ferme restando le caratteristiche tecnico-funzionali dei prodotti stessi.

