# Equilibreuse de roue

# Art n° TW F-23

# Descriptif

Equlibreuse de roue de qualité professionnelle (automatique). Très bon rapport qualité - prix. Equipée d'un bras de mesure électronique pour la mesure du déport et du diamètre de jante, ainsi que de la reconnaissance automatique des programmes d'équilibrage (Normal et Alu-S). Grand écran digital de 7,5 pouces.

#### Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Design robuste et ergonomique
- Ecran digital de 7,5 pouces
- Frein de roue
- Mesure automatique avec freinage de la roue
- Equilibrage statique et dynamique
- Choix du mode d'équilibrage : Normal / statique / Alu1, Alu 2, Alu 3, Alu S / Moto, etc...
- · Programme d'étalonnage intégré
- En option: Adapteur moto, adapteur pour jantes sans trou central

# Contenu de la livraison

- Equilibreuse de roue
- 4 cônes de centrage, compas, pince de masse
- Pince de serrage rapide, cloche, ressort
- Masse pour l'étalonnage
- Notice de montage et certificat CE



# **Détails**












(1) 15 emplacements pour consommables (2) Collage précis des masses grâce au bras électronique (3) Bras de mesure de déport intégré (4) Pince de serrage rapide Ø = 40 mm (5) Ecran à cristaux liquides (le nouveau design améliore la lecture des données et offre une ergonomie optimale)

# Dimensions | Données techniques | Accessoires





Accessoires

Données techniques : TW F-23	
Largeur de la jante	de 1,5" à 20"
Ø de la jante	de 10" à 24"
Poids maxi de la roue	65 kg
Ø du trou central	40-135 mm
Précision de mesure	+/- 1 g
Temps de mesure	4-7 sec.
Tension électrique	230 V~
Niveau sonore	< 70 dB
Poids env.	123 kg