TWIN BUSCH®
GERMANY

twinbusch.fr

Catalogue général

Les nouveaux designs, disponibles de suite
En exclusivité chez TWIN BUSCH !

La Qualité notre Priorité !

- ✓Qualité
- ✓Efficacité
- ✓Sécurité
- ✓Service / Conseil

21 ANS QUALITE SUPERIEURE – QUALITÉ SERVICE COMPÉTENCE – 1997 2018

TWIN BUSCH – Achetez chez le N°1 en Europe – Dans notre segment tarifaire

Ponts élévateurs 2 colonnes

Equilibreuses de roue

Démontes-pneu

Appareil de géométrie

Ponts élévateurs 1 colonne

Ponts élévateurs 4 colonnes

Ponts élévateurs ciseaux

Compresseurs

Equipement de garage

....et bien plus !

Depuis 1997, votre partenaire en matière d'équipement de garage

TWIN BUSCH France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | +33 (0) 3 88 94 35 38

Vente
Conseil
Exposition
Stockage
Enlèvement
Service de livraison et montage
Service après-vente
Atelier SAV
Support technique
Stock de pièces de rechange
Formations individuelles
Achat en ligne 24h / 24
Livraisons à l'international
Développement produits
Salons et évènements
Téléchargements

Bienvenue chez TWIN BUSCH,

Votre spécialiste fiable et votre partenaire compétent pour tout l'équipement de garage.

Twin Busch GmbH est une entreprise de dimension moyenne fondée en 1997. Son siège est à D-64625 Bensheim et elle dispose de filiales à D-14974 Ludwigsfelde (Berlin) et dans la région de la Ruhr (D-45478 Mülheim) mais aussi à F-67620 Soufflenheim (France), E-08520 Les Franqueses del Vallés / Barcelone (Espagne), NL-7442DE Nijverdal (Pays-Bas), RO-330037 Deva / Hunedoara (Roumanie) et RO-077010 Ilfov / Bukarest (Roumanie) et enfin, à North Las Vegas, NV 89030 (USA).

Nous pouvons nous prévaloir d'une longue histoire jalonnée de succès. En particulier, grâce à l'extension du siège principal en Allemagne en septembre 2011, nous pouvons désormais accueillir nos clients dans des bâtiments d'une surface de 6500 m² avec des capacités de stockage exceptionnelles et des locaux d'exposition à la hauteur de nos ambitions !

Notre cœur de métier est la technique de levage et de pneumatique. Outre les ponts élévateurs (Ponts à 2 colonnes, ponts ciseaux, ponts à 1 colonne, ponts à 4 colonnes, ponts à encastrer, colonnes de levage), les démonte-pneus et les équilibreuses de roues, vous trouverez également chez nous bon nombre de produits innovants pour l'équipement du garage automobile.

L'entreprise Twin Busch GmbH est synonyme de la qualité la plus élevée conjuguée à un rapport qualité-prix exceptionnel. Un service global et la meilleure satisfaction du client sont nos priorités absolues. Notre personnel de qualité et formé se tient à votre disposition pour vous aider et vous conseiller. Sur demande nous pouvons également proposer des formations individuelles et professionnelles.

Afin d'être à la hauteur de notre philosophie d'entreprise « La qualité, notre priorité », nos produit sont soumis à de nombreux contrôles. Outre les tests de qualité et de fonctionnalité réguliers que nous leur faisons passer, nos produits sont aussi parfaitement conformes aux directives européennes (CE) en vigueur.

Nous proposons à nos clients de se laisser convaincre par l'excellente qualité de nos produits dans nos généreux halls d'exposition à D-64625 Bensheim, en Allemagne, ou dans nos filiales. Notre équipe de vente et nos collaborateurs parfaitement formés vous offrent un conseil personnalisé et professionnel.

Rendez-vous sur notre boutique en ligne sur « www.twinbusch.fr » ou les sites des pays correspondants. Au travers de nos portails internet, nous entendons vous présenter le monde de Twin Busch dans toute sa diversité. En plus de l'ensemble de nos produits, vous y trouverez également des informations relatives à notre entreprise, des offres de service spéciales, des vidéos d'utilisation et de montage de nos produits, les notices d'utilisation et bien d'autres choses. Nos immenses halls de stockage nous permettent par ex. d'avoir en stock plus de 1200 ponts-élévateurs et 1500 démonte-pneu et équilibreuses de roues, ainsi que de nombreux accessoires pour garages. Nous garantissons ainsi à nos clients une grande disponibilité des produits.

Des expéditions quotidiennes dans le monde entier permettent à Twin Busch d'être présent au niveau international. Grâce à la collaboration avec notre service de transport, nous sommes en mesure d'emprunter les voies de transport les plus rapides. Par ailleurs, nous assurons les livraisons régionales avec notre propre flotte de camions. Évidemment, nos clients ont également la possibilité d'enlever leur marchandise directement à nos quais.

Dans le cadre de notre accompagnement global, nous vous offrons la possibilité de faire monter les produits que vous avez achetés chez nous par nos équipes de prestataires. N'hésitez plus et faites appel à ce service exceptionnel. Livraison, montage et épreuves de charge !

L'entreprise Twin Busch GmbH dispose également d'un grand entrepôt de pièces de rechange avec atelier, afin de vous offrir un service encore plus rapide et professionnel en cas de besoin. Notre service ne s'arrête pas à la livraison du produit.

Même après vos achats, vous pouvez faire confiance à Twin Busch. Car la fidélité de nos clients revêt une importance capitale pour nous.

Nous coopérons partout dans le monde avec de nombreux partenaires commerciaux et distributeurs et pouvons, là aussi, nous prévaloir d'une clientèle satisfaite. Car le respect et la confiance mutuels sont les piliers d'une bonne collaboration.

Nous nous réjouissons de votre visite !

Cordialement,

L'équipe Twin Busch

Gabi et Harald Busch Direction

Dennis et Marc Busch Direction

Nous vous accompagnons au quotidien

du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 le samedi de 09h00 à 12h00

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Maison mère
D-Bensheim

Hall d'exposition | D-Bensheim



Hall d'exposition | D-Bensheim

Stockage | D-Bensheim

Nos compétences ! Vos avantages !

- Halls d'exposition spacieux
- Expéditions journalières à travers le monde
- Enlèvement par vos propres soins
- Partenaire compétent et proche de ses clients
- Grandes capacités de stockage
- Atelier de réparation
- Service après-vente
- Important stock de pièces de rechange
- Formations individuelles
- Salons et évènements

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 le samedi de 09h00 à 12h00

Sommaire

Ponts élévateurs 2 colonnes

Table de données | Conseil (Comparatifs / Informations > Ponts élévateurs 2 colonnes) 6
BASIC Line | 4.2 T (Art. n° TW 242 G) 7

BASIC Line | 4.2 T (Art. n° TW 242 A) 8
BASIC Line | 4.2 T (Art. n° TW 242 E) 9
PROFI Line | 3.6 T (Art. n° TW 236 PE) 10
PROFI Line | 3.6 T | sans embase (Art. n° TW 236 PE B3.9) 11

PROFI Line | 4.2 T (Art. n° TW 242 PE) 12
PROFI Line | 4.2 T | sans embase (Art. n° TW 242 PE B4.3) 13
HEAVY Line | 5.0 T (Art. n° TW 250) 14

HEAVY Line | 5.0 T | sans embase (Art. n° TW 250 B4.5) 15

Ponts élévateurs 1 colonne

Pont 1 colonne | 2.5 T | fixe (Art. n° TW 125 F) 16

Pont 1 colonne | 2.5 T | ultra-plat | mobile (Art. n° TW 125 M) 17

Ponts élévateurs ciseaux

Pont ciseaux avec élévateur auxiliaire | 4.0 T | à poser (Art. n° TW SA-40-V2) 18

Pont ciseaux avec élévateur auxiliaire | 4.2 T | à encastrer (Art. n° TW SA-42U-V2) 19
Pont ciseaux | 5.5 T | Encastré ou à poser (Art. n° TW SA-55) 20
Pont double ciseaux | 3.0 T | à encastrer (Art. n° TW S3-18 U) 21

Pont double ciseaux | 3.0 T | à poser (Art. n° TW S3-19) 22
Pont ciseaux mobile | 3.0 T (Art. n° TW S3-10 E) 23

Ponts élévateurs 4 colonnes

Pont parking 4 colonnes | 3.6 T (Art. n° TW 436 P-D2) 24
Pont parking 4 colonnes | 3.6 T (Art. n° TW 436 P) 25
Pont 4 colonnes | 4.5 T (Art. n° TW 445) 26

Colonnes de levage pour poids lourds | 22 T (Art. n° TW 550-4) ou 33 T (Art. n° TW 550-6) 27
Colonnes de levage pour poids lourds | 30 T (Art. n° TW 575-4) ou 45 T (Art. n° TW 575-6) 27
Ponts moto | TWM-02 (500 kg) / TWM-04 (450 kg) 28-29

Accessoires pour vos ponts | Plaques de renfort pour vos ponts 2 colonnes

Adaptateurs spécifiques | Huile hydraulique | Plateaux pivotants 30

Quelques vues de nos sites de production...

Des procédures de production complexes, des contrôles et audits réguliers, vous garantissent un niveau de qualité élevé de vos produits Twin Busch. Des clients convaincus à travers le monde. Nos équipes Twin Busch se tiennent à votre disposition pour vous apporter tout le conseil nécessaire !

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Sommaire

Appareil de géométrie (Art. n° TW 115) 31
Démonte-pneu Basic Line (Art. n° TW X-610) 32
Démonte-pneu | semi-automatique avec bras horizontal articulé (Art. n° TW X-11) 33
Démonte-pneu (Art. n° TW X-93) 34
Démonte-pneu | semi-automatique avec bras horizontal articulé (Art. n° TW X-98) 35
Démonte-pneu | Certifié WDK (Art. n° TW X-36 WDK) 36-37

Démonte-pneu | automatique (Art. n° TW X-31 ou TW X-36) 38
Démonte-pneu pour poids lourds 14“ - 26“ (Art. n° TW X-00 T) 39
Démonte-pneu pour poids lourds 14“ - 42“ (Art. n° TW X-60 T) 40
Démonte-pneu pour poids lourds 14“ - 56“ (Art. n° TW X-80 T) 41

Table de données | Conseil (Comparatifs / Informations > Démonte-pneu) 42

Accessoires pour votre démonte-pneu 42

Equilibreuse de roue Basic Line (Art. n° TW F-150) 43
Equilibreuse de roue (Art. n° TW F-00) 44
Equilibreuse de roue (Art. n° TW F-23) 45
Equilibreuse de roue (Art. n° TW F-95) 46

Equilibreuse de roues pour poids lourds (Art. n° TW F-50 T) 47

Table de données | Conseil (Comparatifs / Informations > Equilibreuse de roue) 48

Equilibreuse de roue - Accessoires 48

Station d’entretien climatisation entièrement automatique | (Art. n° TW AC-300 R | TW AC-300 YF) 48
Appareil de diagnostic | (Art. n° TW DT-10) 49
Compresseurs (TW 2801S | TW 2001L | TW 2805L | TW 2822L | TW 2833LS) 50

Servante d’atelier garnie (TW 07G | TW 014G) | (TW 07L | TW 014L) 51
Armoire à outils professionnelle pour atelier 52
Régloscopes TW SWE-A | TW SWE-B | TW SWE-C 53
Clé à choc professionnelle | Purgeur de freins | Grue d’atelier | Support de moteur
Equilibreur de charge | Vérin de fosse 54
Récupérateur d’huile | Cric d’atelier professionnel | Presse Hydraulique | Elévateur de roue 55
Sport automobile | Sites en ligne | Développement | Logistique | Stock de pièces de rechange
Atelier de réparation | Conseils | Références | TV-Events | Montage - installation
Salons et événements | Show-Truck 56-59

...Quelques vues de nos sites de production

Pages 06-07

BASIC-LINE

Gamme BASIC-Line > **4200 kg** (TW 242 G)

Notre modèle pour environnement restreint à été développé spécialement pour être monté dans un garage destiné à recevoir une voiture particulière. Basé sur notre modèle TW 242 A, le pont *TW 242 G* dispose d'une hauteur légèrement supérieure à 2,30 m et d'une largeur hors tout de moins de 3 m. De ce fait, le pont est tout à fait adapté dans tout garage de taille standard.

Gamme BASIC-Line > **4200 kg** (TW 242 A / TW 242 E)

La gamme Basic-Line correspond aux modèles d'entrée de gamme de nos ponts élévateurs 2 colonnes. En plus de son prix très avantageux, la gamme Basic-Line offre une qualité professionnelle exceptionnelle, prévue pour une utilisation quotidienne.

La capacité de levage élevée *(4.200 kg)* des modèles de la gamme Basic-Line permet le levage de voitures de tourisme, de voitures de sport, de cross-overs et de petits utilitaires avec un empattement court à moyen.

La gamme Basic-Line comprend deux modèles. Avec le pont *TW 242 A*, nous vous proposons notre modèle le moins cher (avec déverrouillage manuel des crans de sécurité), aux qualite identiques TWIN BUSCH. L'autre modèle, le pont *TW 242 E*, dispose du déverrouillage automatique des crans de sécurité.

Pages 08-11

PROFI-LINE

Gamme Profi-Line > **3600 kg** (TW 236 PE / TW 236 PE B3.9) | **4200 kg** (TW 242 PE / TW 242 PE B4.3)

La gamme Profi-Line a été conçue pour les exigences élevées d'un atelier professionnel prenant en charge un nombre élevé de véhicules. Par rapport aux modèles moins chers de la gamme Basic-Line, les modèles Profi-Line offrent davantage de confort et un meilleur équipement de série, comme par ex. des tampons de levage à filetage double, une embase plus plate (si elle n'est pas carrément inexistante), un dispositif de protection sur les colonnes et, sur les modèles *TW 242 PE* et *TW 242 PE B4.3*, des extensions de tampons de levage contenus dans la livraison.

Pour les modèles *TW 236 PE B3.9* et *TW 242 PE B4.3*, nous proposons par ailleurs une finition sans embase. La capacité des modèles *TW 236 PE* et *TW 236 PE B3.9*, qui est de *3 600 kg*, permet de soulever tout type de véhicule avec un empattement court ou long, de la plus petite voiture ou voiture de sport en passant pas le petit utilitaire et jusqu'au VW T5 par exemple. Pour les véhicules plus grands et plus lourds, nous vous proposons les modèles *TW 242 PE* et *TW 242 PE B4.3* d'une capacité de *4.200 kg*. Ces derniers conviennent tout particulièrement aux lourds véhicules 4x4, cross-overs et petits utilitaires avec empattement court et moyen, mais évidemment aussi aux voitures de petite et moyenne taille et aux voitures de sport.

Pages 12-13

HEAVY-LINE

Gamme Heavy-Line > **5000 kg** (TW 250 / TW 250 B4.5)

La gamme Heavy-Line est vraisemblablement la série de ponts élévateurs à l'utilisation la plus universelle sur le marché. Avec leur capacité de levage de *5 000 kg* et leurs bras de levage à large rayon, les deux modèles permettent de soulever, sans problème, tous les types de véhicules à empattement court, moyen et long, de la petite voiture individuelle à la grande camionnette, en passant par les cross-overs, les berlines et les voitures de sport. Grâce à leur grande largeur, ils conviennent également au levage de véhicules larges comme les camping-cars et les caravanes ou encore les camions de vente ou les ambulances. Pour le levage et la manipulation de véhicules très hauts, comme les camping-cars avec alcôve, nous vous recommandons le modèle *TW 250*.

La gamme Heavy-Line est à la hauteur des exigences très élevées des ateliers professionnels et dispose d'un équipement de série très complet comprenant par ex. des tampons de levage à filetage double, une embase plus plate (si elle n'est pas carrément inexistante), un dispositif de protection sur les colonnes et des extensions de tampons de levage contenus dans la livraison.

Comparatif technique	Basic-Line 242 G	Basic-Line 242 A	Basic-Line 242 E	Profi-Line 236 PE	Profi-Line 236 PE B3.9	Profi-Line 242 PE	Profi-Line 242 PE B4.3	Heavy-Line 250	Heavy-Line 250 B4.5
Capacité de levage	4200 kg	4200 kg	4200 kg	3600 kg	3600 kg	4200 kg	4200 kg	5000 kg	5000 kg
Hauteur de levage (Tampon de levage vissé)*	1600 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm
Hauteur de levage (Tampon de levage dévissé)**	1640 mm	1940 mm	1940 mm	1960 mm	1960 mm	1960 mm	1960 mm	1970 mm	1970 mm
Hauteur de levage (Adaptateur + tampon de levage)***	1740 mm****	2040 mm****	2040 mm****	2060 mm	2060 mm	2060 mm	2060 mm	2070 mm	2070 mm
Déverrouillage des crans de sécurité	Manuel	Manuel	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Hauteur de rotation	96 mm	96 mm	96 mm	96 mm	96 mm	96 mm	96 mm	112 mm	112 mm
Tension électrique	230 V	230 V	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Tampon de levage	1 niveau	1 niveau	1 niveau	2 niveaux	2 niveaux	2 niveaux	2 niveaux	2 niveaux	2 niveaux
Extension de tampon de levage pour utilitaires	En option	En option	En option	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Peinture par poudrage époxy	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Protection des vérins	-	En option	En option	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Protection de moteur	-	-	-	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Touche ANTI LIFT UP	Aucun	Aucun	Aucun	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Une prise de courant directement sur le boitier de commandes	Aucun	Aucun	Aucun	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Embase au sol	Oui (35 mm)	Oui (35 mm)	Oui (35 mm)	Oui (30 mm)	Sans embase au sol	Oui (30 mm)	Sans embase au sol	Oui (40 mm)	Sans embase au sol
Largeur totale / platine au sol (Sans moteur)	2986 mm	3436 mm	3436 mm	3436 mm	3436 mm	3436 mm	3436 mm	4020 mm	4020 mm
Hauteur de la colonne	2324 mm	2824 mm	2824 mm	2824 mm	3900 mm	2824 mm	4300 mm	2824 mm	4450 mm
Epaisseur de la dalle béton (Solutions particulières voir page 30)	-	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	250 mm	250 mm
Longueur des bras courts (env.)	520-740 mm	740-1150 mm	740-1150 mm	620-880 mm	620-880 mm	740-1150 mm	740-1150 mm	890-1800 mm	890-1800 mm
Longueur des bras longs (env.)	620-920 mm	890-1390 mm	890-1390 mm	890-1390 mm	890-1390 mm	890-1390 mm	890-1390 mm	890-1800 mm	890-1800 mm
Largeur entre colonnes	2500 mm	2850 mm	2850 mm	2850 mm	2850 mm	2850 mm	2850 mm	3342 mm	3342 mm
Hauteur de passage max.	-	-	-	-	3775 mm	-	4135 mm	-	4380 mm
Largeur de passage max.	2224 mm	2574 mm	2574 mm	2574 mm	2574 mm	2574 mm	2574 mm	2988 mm	2988 mm
Poids (env.)	540 kg	600 kg	600 kg	630 kg	670 kg	650 kg	700 kg	970 kg	1070 kg

*Mesure prise depuis le sol jusqu'au haut du tampon de levage | **Mesure prise depuis le sol jusqu'au haut du tampon de levage (tampon dévissé) | ***Mesure prise depuis le sol jusqu'au haut du tampon de levage avec adaptateur (tampon dévissé) | ****Adaptateurs disponibles en option pour les modèles TW 242 G, TW 242 A, TW 242 E

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Pont 2 colonnes Basic-Line
Art n° TW 242 G

230 V | Manuel | 4200 kg | TWIN BUSCH GERMANY

Le pont TW 242 G Basic-Line
est spécialement dédié aux espaces réduits.

Largeur totale : 3 m
Hauteur des colonnes : 2,32 m

Descriptif

Le pont TW 242 G Basic-Line est spécialement dédié aux espaces réduits.
Avec sa largeur hors tout de seulement 3 mètres et une hauteur de colonne de 2,32 m, ce pont est destiné aux garages de taille usuelle.
Avec tampons de levage réglables en hauteur et embase ultra-plate (seulement 35 mm).

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- **Largeur totale : 3 m**
- **Hauteur des colonnes : 2,32 m**
- **Idéal pour garages de taille normale**
- Crémaillère de sécurité mécanique
- Déverrouillage manuel des crans de sécurité sur les deux colonnes
- Profilé des colonnes de qualité supérieure
- 2 vérins hydrauliques permettant une utilisation sécurisée et de qualité
- Déverrouillage automatique des bras de levage au sol
- Bras de levage télescopiques
- Synchronisation des chariots de levage au moyen de câbles d'acier
- Peinture par poudrage époxy

Contenu de la livraison

- Pont élévateur avec bloc moteur
- Nécessaire de fixation (10 pièces)
- Protection de portières en caoutchouc
- Notice d'utilisation et de montage
- Certificat CE



En option :
Extensions de tampon de levage

(4 pièces)

Nouveau modèle 2018

Consultez notre tableau comparatif (page 6) avant votre achat de votre pont élévateur 2 colonnes !

Détails









(1) Déverrouillage automatique des bras de levage au sol
(2) Bras de levage asymétriques permettant une large ouverture des portières
(3) Hauteur de l'embase : 35 mm
(4) Boîtier électrique IP 54
(5) Puissant moteur électrique
(6) Protection des portières
(7) Avec tampons de levage réglables
(8) Hauteur de rotation : 96 mm

Dimensions et données techniques





Données techniques : TW 242 G	
Capacité de levage	4.2 T
Hauteur de levage	max. 1600 mm / avec extension 1740 mm
Hauteur de rotation	96 mm
Durée de montée / descente	env. 45/30 sec.
Tension électrique	230 V
Puissance	2,2 kW | 16 A
Poids env.	540 kg

4200 kg | Manuel | 230 V

Pont 2 colonnes Basic-Line

Art n° TW 242 A

YouTube Vidéo de présentation

Vidéo de montage

Consultez notre tableau comparatif (page 6) avant votre achat de votre pont élévateur 2 colonnes !

Descriptif

Notre modèle d'entrée de gamme avec un rapport qualité / Prix inégalable. Avec des tampons de levage réglables sur deux niveaux, et embase réduite (seulement 35 mm). Le pont Basic Line est utilisable pour tous les véhicules, de la Smart jusqu'au petit utilitaire.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Crémaillère de sécurité mécanique
- Profilé des colonnes de qualité supérieure
- 2 vérins hydrauliques permettant une utilisation sécurisée et de qualité
- Déverrouillage automatique des bras de levage au sol
- Synchronisation des chariots de levage au moyen de câbles d'acier
- Déverrouillage manuel des crans de sécurité
- Bras de levage télescopiques

Contenu de la livraison

- Pont élévateur avec bloc moteur et boitier électrique
- Nécessaire de fixation (10 pièces)
- Protection de portières en caoutchouc
- Notice de montage
- Certificat CE

Détails





(1) Déverrouillage automatique des bras de levage au sol
(2) Bras de levage asymétriques permettant une large ouverture des portières
(3) Hauteur de l'embase : 35 mm
(4) Boîtier électrique IP 54
(5) Puissant moteur électrique
(6) Protection des portières
(7) Avec tampons de levage réglables
(8) Hauteur de rotation : 96 mm

Dimensions et données techniques | Précisions concernant les plaques de renfort



Dans le cas d'un espace de travail réduit, il est possible de réduire la largeur des colonnes et donc la largeur du pont. Comment cela fonctionne t'il ? Posez nous la question !



L'épaisseur de la dalle de béton devant recevoir le pont élévateur doit être de 200 mm minimum. Cette dalle doit être vérifiée par le client. Si celle-ci ne devait avoir qu'une épaisseur comprise entre 150 et 200 mm, nous pouvons vous proposer une solution alternative (voir page 30).

Données techniques : TW 242 A	
Capacité de levage	4.2 T
Hauteur de levage	max. 1900 mm / avec extension 2050 mm
Hauteur de rotation	96 mm
Durée de montée / descente	env. 45/30 sec.
Tension électrique	230 V
Puissance	2,2 kW | 16 A
Poids env.	600 kg

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Pont 2 colonnes Basic-Line

Art n° TW 242 E

230 V | Autom. | 4200 kg | TWIN BUSCH GERMANY

Descriptif

Le Pont élévateur BASIC Line en version déverrouillage automatique des crans de sécurité d'une capacité de levage de 4,2 T. Avec déverrouillage automatique des crans de sécurité, tampons de levage réglables en hauteur, peinture par poudrage époxy et embase d'une hauteur de seulement 35 mm. Le pont Basic-Line est utilisable pour tous les véhicules, de la Smart jusqu'au petit utilitaire.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Crans de sécurité mécaniques
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Tampons de levage anti torsion et réglables sur deux niveaux
- Descente d'urgence en cas de coupure de courant
- 2 vérins hydrauliques permettant une utilisation sécurisée et de qualité
- Déverrouillage automatique des bras de levage au sol
- Peinture par poudrage époxy
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Bras de levage télescopiques pour voitures de sport

Contenu de la livraison

- Pont élévateur avec bloc moteur et boitier électrique
- Nécessaire de fixation (10 pièces)
- Protection de portières en caoutchouc
- Notice de montage
- Certificat CE

En option :
Protections des vérins

En option :
Extensions de tampon de levage (4 pièces)
voir page 30 !

Vidéo de présentation

Vidéo de montage

YouTube

Consultez notre tableau comparatif (page 6) avant votre achat de votre pont élévateur 2 colonnes !

Détails







(1) Déverrouillage automatique des bras de levage au sol
(2) Bras de levage asymétriques permettant une large ouverture des portières
(3) Hauteur de l'embase : 35 mm
(4) Boîtier électrique IP 54
(5) Puissant moteur électrique
(6) Protection des portières
(7) Avec tampons de levage réglables
(8) Hauteur de rotation : 96 mm

Dimensions et données techniques | Précisions concernant les plaques de renfort



Dans le cas d'un espace de travail réduit, il est possible de réduire la largeur des colonnes et donc la largeur du pont. Comment cela fonctionne t'il ? Posez nous la question !



L'épaisseur de la dalle de béton devant recevoir le pont élévateur doit être de 200 mm minimum. Cette dalle doit être vérifiée par le client. Si celle-ci ne devait avoir qu'une épaisseur comprise entre 150 et 200 mm, nous pouvons vous proposer une solution alternative (voir page 30).

Données techniques : TW 242 E	
Capacité de levage	4.2 T
Hauteur de levage	max. 1900 mm / avec extension 2050 mm
Hauteur de rotation	96 mm
Durée de montée / descente	env. 45/30 sec.
Tension électrique	230 V
Puissance	2,2 kW | 16 A
Poids env.	600 kg

3600 kg | Autom. | 400 V

Pont 2 colonnes Profi-Line

Art n° TW 236 PE

Vidéo de présentation

Vidéo de montage

Une prise de courant directement sur le boitier de commandes

Inclus :

Extensions de tampon de levage (4 pièces)

Support d'adaptateur de tampons de levage

Nouveau modèle 2018

En option :
Air-Kit
(TW 236PE-AIR)

Consultez notre tableau comparatif (page 6) avant votre achat de votre pont élévateur 2 colonnes !

Descriptif

NOUVEAUTE : Le pont PROFI-Line.
Avec déverrouillage automatique des crans de sécurité, tampons de levage réglables en hauteur, peinture par poudrage époxy et embase d'une hauteur de seulement 30 mm. Le pont PROFI Line est utilisable pour tous les véhicules, de la Smart jusqu'au petit utilitaire.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001 | Crans de sécurité mécaniques
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Tampons de levage anti torsion et réglables sur deux niveaux
- Descente d'urgence en cas de coupure de courant
- Protection des vérins sur les colonnes
- 2 vérins hydrauliques permettant une utilisation sécurisée et de qualité | Peinture par poudrage époxy
- Déverrouillage automatique des bras de levage au sol
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Bras de levage télescopiques pour voitures de sport
- **NOUVEAU :** Touche ANTI LIFT UP pour une descente précise du pont, sans remontée préalable. Egalement une prise de courant directement sur le boitier de commandes (230 V)
- Nouveau : Protection de moteur *(Design stylé, protection contre les poussières et saletés et isolation phonique)*
- ***Disponible en option : Branchement d'air comprimé (Air-kit)***

Contenu de la livraison

- Pont élévateur avec bloc moteur et protection de moteur
- Nécessaire de fixation (10 pièces)
- Protection de portières en caoutchouc
- Notice de montage | Certificat CE

Détails







(1) Déverrouillage automatique des bras de levage au sol
(2) Bras de levage asymétriques permettant une large ouverture des portières
(3) Hauteur de l'embase : 30 mm
(4) Protection des vérins
Protection des portières
(5) Tampons de levage règlables
(6) Boîtier électrique IP 54
(7) Puissant moteur électrique
Nouveau : Protection de moteur
(8) Touche ANTI LIFT UP pour une descente précise du pont, sans remontée préalable
(9) Une prise de courant directement sur le boitier de commandes

Dimensions et données techniques | Précisions concernant les plaques de renfort



Dans le cas d'un espace de travail réduit, il est possible de réduire la largeur des colonnes et donc la largeur du pont. Comment cela fonctionne t'il ? Posez nous la question !



L'épaisseur de la dalle de béton devant recevoir le pont élévateur doit être de 200 mm minimum. Cette dalle doit être vérifiée par le client. Si celle-ci ne devait avoir qu'une épaisseur comprise entre 150 et 200 mm, nous pouvons vous proposer une solution alternative (voir page 30).

Données techniques : TW 236 PE	
Capacité de levage	3,6 T
Hauteur de levage	max. 1900 mm / avec extension 2080 mm
Hauteur de rotation	96 mm
Durée de montée / descente	env. 45/30 sec.
Tension électrique	400 V triphasé
Puissance	2,2 kW | 16 A
Poids env.	630 kg

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Pont 2 colonnes Profi-Line

sans embase | Art n° TW 236 PE B3.9

400 V | Autom. | 3600 kg | TWIN BUSCH GERMANY

Descriptif

Le pont PROFI Line. Avec déverrouillage automatique des crans de sécurité, tampons de levage réglables en hauteur, et peinture par poudrage époxy.
Pont sans embase au sol. Le pont dispose d'un fin de course automatique sur l'embase en hauteur pour couper la montée dès qu'un véhicule vient en butée.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Crans de sécurité mécaniques
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Protection des vérins sur les colonnes
- 2 vérins hydrauliques permettant une utilisation sécurisée et de qualité
- Déverrouillage automatique des bras de levage au sol
- Synchronisation des chariots de levage au moyen de câbles d'acier | Bras de levage télescopiques
- **NOUVEAU :** Touche ANTI LIFT UP pour une descente précise du pont, sans remontée préalable. Egalement une prise de courant directement sur le boitier de commandes (230 V)
- Nouveau : Protection de moteur *(Design stylé, protection contre les poussières et saletés et isolation phonique)*
- ***Disponible en option : Branchement d'air comprimé (Air-kit)***

Contenu de la livraison

- Pont élévateur avec bloc moteur et protection de moteur
- Nécessaire de fixation (10 pièces)
- Protection de portières en caoutchouc
- Notice de montage | Certificat CE

Consultez notre tableau comparatif (page 6) avant votre achat de votre pont élévateur 2 colonnes !

YouTube **Vidéo de présentation**

Vidéo de montage

Détails



(1) Déverrouillage automatique des bras de levage au sol / Bras de levage asymétriques, permettant une large ouverture des portières
(2) Fin de course automatique
(3) Hauteur de rotation : 96 mm
(4) Protection des vérins
(5) Protection de portières en caoutchouc
(6) Boîtier électrique IP 54
(7) Puissant moteur électrique / Nouveau : Protection de moteur
(8) Touche ANTI LIFT UP pour une descente précise du pont, sans remontée préalable
(9) Une prise de courant directement sur le boitier de commandes

Dimensions et données techniques | Précisions concernant les plaques de renfort





L'épaisseur de la dalle de béton devant recevoir le pont élévateur doit être de 200 mm minimum. Cette dalle doit être vérifiée par le client. Si celle-ci ne devait avoir qu'une épaisseur comprise entre 150 et 200 mm, nous pouvons vous proposer une solution alternative (voir page 30).

Données techniques : TW 236 PE B3.9	
Capacité de levage	3,6 T
Hauteur de levage	max. 1900 mm / avec extension 2010 mm
Hauteur de rotation	96 mm
Durée de montée / descente	env. 45 / 30 sec.
Tension électrique	400 V triphasé
Puissance	2,2 kW | 16 A
Poids env.	670 kg

TWIN BUSCH GERMANY

4200 kg | Autom. | **400 V**

Pont 2 colonnes Profi-Line

Art n° TW 242 PE

YouTube Vidéo de présentation

Vidéo de montage

Une prise de courant directement sur le boitier de commandes

Inclus :

Extensions de tampon de levage (4 pièces)

Support d'adaptateur de tampons de levage

Nouveau modèle 2018

En option :
Air-Kit
(TW 236PE-AIR)

Consultez notre tableau comparatif (page 6) avant votre achat de votre pont élévateur 2 colonnes !

Descriptif

NOUVEAUTE : Le pont PROFI-Line.
Avec déverrouillage automatique des crans de sécurité, tampons de levage réglables en hauteur, peinture par poudrage époxy et embase d'une hauteur de seulement 30 mm. Le pont PROFI Line est utilisable pour tous les véhicules, de la Smart jusqu'au petit utilitaire.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001 | Crans de sécurité mécaniques
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Tampons de levage anti torsion et réglables sur deux niveaux
- Descente d'urgence en cas de coupure de courant
- Protection des vérins sur les colonnes
- 2 vérins hydrauliques permettant une utilisation sécurisée et de qualité | Peinture par poudrage époxy
- Déverrouillage automatique des bras de levage au sol
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Bras de levage télescopiques pour voitures de sport
- **NOUVEAU :** Touche ANTI LIFT UP pour une descente précise du pont, sans remontée préalable. Egalement une prise de courant directement sur le boitier de commandes (230 V)
- Nouveau : Protection de moteur *(Design stylé, protection contre les poussières et saletés et isolation phonique)*
- ***Disponible en option : Branchement d'air comprimé (Air-kit)***

Contenu de la livraison

- Pont élévateur avec bloc moteur et protection de moteur
- Extensions de tampon de levage (4 pièces)
- Nécessaire de fixation (10 pièces)
- Protection de portières en caoutchouc
- Notice de montage | Certificat CE

Détails



(1) Déverrouillage automatique des bras de levage au sol
(2) Bras de levage asymétriques permettant une large ouverture des portières
(3) Hauteur de l'embase : 30 mm
(4) Protection des vérins
Protection des portières
(5) Tampons de levage règlables
(6) Boîtier électrique IP 54
(7) Puissant moteur électrique
Nouveau : Protection de moteur
(8) Touche ANTI LIFT UP pour une descente précise du pont, sans remontée préalable
(9) Une prise de courant directement sur le boitier de commandes

Dimensions et données techniques | Précisions concernant les plaques de renfort



Dans le cas d'un espace de travail réduit, il est possible de réduire la largeur des colonnes et donc la largeur du pont. Comment cela fonctionne t'il ? Posez nous la question !



L'épaisseur de la dalle de béton devant recevoir le pont élévateur doit être de 200 mm minimum. Cette dalle doit être vérifiée par le client. Si celle-ci ne devait avoir qu'une épaisseur comprise entre 150 et 200 mm, nous pouvons vous proposer une solution alternative (voir page 30).

Données techniques : TW 242 PE	
Capacité de levage	4,2 T
Hauteur de levage	max. 1900 mm / avec extension 2080 mm
Hauteur de rotation	96 mm
Durée de montée / descente	env. 45/30 sec.
Tension électrique	400 V triphasé
Puissance	2,2 kW | 16 A
Poids env.	650 kg

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Pont 2 colonnes Profi-Line

sans embase | Art n° TW 242 PE B4.3

400 V | Autom. | 4200 kg | TWIN BUSCH GERMANY

Descriptif

Le pont PROFI Line. Avec déverrouillage automatique des crans de sécurité, tampons de levage réglables en hauteur, peinture par poudrage époxy.
Pont sans embase au sol. Le pont dispose d'un fin de course automatique sur l'embase en hauteur pour couper la montée dès qu'un véhicule vient en butée.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Crans de sécurité mécaniques
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Protection des vérins sur les colonnes
- 2 vérins hydrauliques permettant une utilisation sécurisée et de qualité
- Déverrouillage automatique des bras de levage au sol
- Synchronisation des chariots de levage au moyen de câbles d'acier | Bras de levage télescopiques
- **NOUVEAU :** Touche ANTI LIFT UP pour une descente précise du pont, sans remontée préalable. Egalement une prise de courant directement sur le boitier de commandes (230 V)
- Nouveau : Protection de moteur *(Design stylé, protection contre les poussières et saletés et isolation phonique)*
- ***Disponible en option : Branchement d'air comprimé (Air-kit)***

Contenu de la livraison

- Pont élévateur avec bloc moteur et protection de moteur
- Extensions de tampon de levage (4 pièces)
- Nécessaire de fixation (10 pièces)
- Protection de portières en caoutchouc
- Notice de montage | Certificat CE

Consultez notre tableau comparatif (page 6) avant votre achat de votre pont élévateur 2 colonnes !

YouTube Vidéo de présentation | Vidéo de montage

Détails



(1) Déverrouillage automatique des bras de levage au sol / Bras de levage asymétriques, permettant une large ouverture des portières
(2) Fin de course automatique
(3) Hauteur de rotation : 96 mm
(4) Protection des vérins
(5) Protection de portières en caoutchouc
(6) Boîtier électrique IP 54
(7) Puissant moteur électrique / Nouveau : Protection de moteur
(8) Touche ANTI LIFT UP pour une descente précise du pont, sans remontée préalable
(9) Une prise de courant directement sur le boitier de commandes

Dimensions et données techniques | Précisions concernant les plaques de renfort





L'épaisseur de la dalle de béton devant recevoir le pont élévateur doit être de 200 mm minimum. Cette dalle doit être vérifiée par le client. Si celle-ci ne devait avoir qu'une épaisseur comprise entre 150 et 200 mm, nous pouvons vous proposer une solution alternative (voir page 30).

Données techniques : TW 242 PE B4.3	
Capacité de levage	4,2 T
Hauteur de levage	max. 1900 mm / avec extension 2080 mm
Hauteur de rotation	96 mm
Durée de montée / descente	env. 45 / 30 sec.
Tension électrique	400 V triphasé
Puissance	2,2 kW | 16 A
Poids env.	700 kg

5000 kg | Autom. | 400 V

Pont 2 colonnes Heavy-Line
Art n° TW 250

Support d'adaptateur de tampons de levage

Descriptif

Le pont professionnel ! Avec une capacité de levage de 5 tonnes et des bras télescopiques, le pont Heavy Line s'utilise pour tous les véhicules, de la Smart jusqu'à l'utilitaire (fourgon, camping car,…) même à empattement long.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Protection des vérins sur les colonnes
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Déverrouillage automatique des bras de levage au sol
- 2 vérins hydrauliques permettant une utilisation sécurisée et de qualité
- Synchronisation des chariots de levage au moyen de câbles d'acier
- Profilé des colonnes de qualité supérieure
- Bras de levage télescopiques (3 parties)
- **NOUVEAU :** Touche ANTI LIFT UP pour une descente précise du pont, sans remontée préalable. Egalement une prise de courant directement sur le boitier de commandes (230 V)
- Nouveau : Protection de moteur *(Design stylé, protection contre les poussières et saletés et isolation phonique)*
- ***Disponible en option : Branchement d'air comprimé (Air-kit)***

YouTube **Vidéo de présentation**

Inclus :
Extensions de tampon de levage (4 pièces)

En option :
Adaptateurs spécifiques (voir page 30)

En option :
Air-Kit (TW 236PE-AIR)

Consultez notre tableau comparatif (page 6) avant votre achat de votre pont élévateur 2 colonnes !

Contenu de la livraison

- Pont élévateur avec bloc moteur et protection de moteur
- Extensions de tampon de levage (4 pièces)
- Nécessaire de fixation (12 pièces)
- Protections des portières en caoutchouc
- Notice de montage | Certificat CE

Détails

(1) Puissant moteur électrique / Nouveau : Protection de moteur
(2) Bras de levage télescopiques (3 parties)
(3) Déverrouillage automatique des bras de levage au sol
(4) Protection des portières
(5) Déverrouillage automatique des crans de sécurité
(6) Hauteur de l'embase 40 mm
(7) Tampons de levage réglables en hauteur
(8) Extension de tampons de levage
(9) Touche ANTI LIFT UP pour une descente précise du pont, sans remontée préalable
(10) Une prise de courant directement sur le boitier de commandes

Dimensions et données techniques | Précisions concernant les plaques de renfort

*La hauteur des colonnes est indiquée hors couverture en PVC. Celle ci ne doit pas obligatoirement être montée



Dans le cas d'un espace de travail réduit, il est possible de réduire la largeur des colonnes et donc la largeur du pont. Comment cela fonctionne t'il ? Posez nous la question !



L'épaisseur de la dalle de béton devant recevoir le pont élévateur doit être de 250 mm minimum. Cette dalle doit être vérifiée par le client. Si celle-ci ne devait avoir qu'une épaisseur comprise entre 200 et 250 mm, nous pouvons vous proposer une solution alternative (voir page 30).

Données techniques : TW 250	
Capacité de levage	5,0 T
Hauteur de levage	max. 1900 mm / avec extension 2080 mm
Hauteur de rotation	112 mm
Durée de montée / descente	env. 45 / 30 sec.
Tension électrique	400 V triphasé
Puissance	2,2 kW / 16 A
Poids env.	970 kg

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Pont 2 colonnes Heavy-Line

sans embase | Art n° TW 250 B4.5

400 V | Autom. | 5000 kg

Descriptif

Le pont professionnel. D'une capacité de levage de 5 tonnes, et doté de bras télescopiques, le pont Heavy Line s'utilise pour tous les véhicules, de la Smart jusqu'à l'utilitaire (fourgon, camping car,…) même à empattement long. Grâce à l'importante hauteur des colonnes (4450 mm), la hauteur de levage maximum pourra être atteinte, même pour les utilitaires surélevés (par ex Jumper avec réhausse de toit, Sprinter, …)

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Protection des vérins sur les colonnes
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Déverrouillage automatique des bras de levage au sol
- 2 puissants vérins permettent une utilisation sécurisée et de qualité | Synchronisation des chariots de levage au moyen de câbles d'acier
- Profilé des colonnes de qualité supérieure
- Bras de levage télescopiques (3 parties)
- **NOUVEAU :** Touche ANTI LIFT UP pour une descente précise du pont, sans remontée préalable. Egalement une prise de courant directement sur le boitier de commandes (230 V)
- Nouveau : Protection de moteur *(Design stylé, protection contre les poussières et saletés et isolation phonique)*
- ***Disponible en option : Branchement d'air comprimé (Air-kit)***

Contenu de la livraison

- Pont élévateur avec bloc moteur et protection de moteur
- Extensions de tampon de levage (4 pièces)
- Nécessaire de fixation (12 pièces)
- Protections des portières en caoutchouc
- Notice de montage | Certificat CE

Une prise de courant directement sur le boitier de commandes

En option :

Air-Kit (TW 236PE-AIR)

En option:

Adaptateurs spécifiques (voir page 30)

En option:

Extensions de tampon de levage (4 pièces)

Support d'adaptateur de tampons de levage

Consultez notre tableau comparatif (page 6) avant votre achat de votre pont élévateur 2 colonnes !

Détails



(1) Puissant moteur électrique / Nouveau : Protection de moteur
(2) Boîtier de commandes avec déverrouillage automatique des crans de sécurité
(3) Déverrouillage automatique des bras de levage au sol
(4) Protection des portières Protection des vérins
(5) Bras de levage télescopiques (3 parties)
(6) Support d'adatateur de tampons de levage
(7) Tampons de levage réglables en hauteur / Extension de tampons de levage
(8) Touche ANTI LIFT UP pour une descente précise du pont, sans remontée préalable
(9) Une prise de courant directement sur le boitier de commandes

Dimensions et données techniques | Précisions concernant les plaques de renfort





L'épaisseur de la dalle de béton devant recevoir le pont élévateur doit être de 250 mm minimum. Cette dalle doit être vérifiée par le client. Si celle-ci ne devait avoir qu'une épaisseur comprise entre 200 et 250 mm, nous pouvons vous proposer une solution alternative (voir page 30).

Données techniques : TW 250 B4.5	
Capacité de levage	5,0 T
Hauteur de levage	max. 1900 mm / avec extension 2080 mm
Hauteur de rotation	112 mm
Durée de montée / descente	env. 45 / 30 sec.
Tension électrique	400 V triphasé
Puissance	2,2 kW / 16 A
Poids env.	1070 kg

2500 kg | Manuel | 230 V

Pont 1 colonne

fixe | Art n° TW 125 F

En option:

Traverse pour votre pont 1 colonne (TW 125 Q)

Pour la levée de véhicules avec chassis étroit tels que véhicules tout terrain ou d'avant guerre.

YouTube Vidéo de présentation

Descriptif

Pont 1 colonne fixe. Idéal pour des environnements de travail restreints. Utilisé pour tous travaux de carrosserie, de préparation de véhicules.
Peut être employé dans tout garage.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Vérin puissant pour une utilisation sécurisée et de qualité
- Tampons de levage réglables en hauteur
- Bras de levage télescopiques
- Crans de sécurité mécaniques (crémaillère)
- Déverrouillage manuel des crans de sécurité
- Profilé de la colonne de qualité supérieure
- Moteur Alu avec commande 24 V
- Protection du vérin sur la colonne

Contenu de la livraison

- Pont élévateur avec bloc moteur et boîtier électrique
- Nécessaire de fixation (10 pièces)
- Notice de montage
- Certificat CE

Détails

(1) Déverrouillage des crans de sécurité (2) Boîtier de commandes (3) Moteur Alu
(4) Bras de levage télescopiques et réglables individuellement (5) Structure fixe

Dimensions et données techniques





Données techniques : TW 125 F	
Capacité de levage	2,5 T
Hauteur de levage max.	1830-1930 mm
Hauteur de rotation	115 mm
Durée de montée / descente	35/30 sec.
Tension électrique	230 V
Puissance	2,2 kW / 16 A
Poids env.	720 kg

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Pont 1 colonne

ultra-plat | mobile | Art n° TW 125 M

230 V | Manuel | 2500 kg | TWIN BUSCH GERMANY

Descriptif

Pont 1 colonne, ultra-plat, mobile
NOUVEAU : Avec un socle ultra plat d'une hauteur de seulement 85 mm et une hauteur de rotation de 90 mm, l'utilisation de notre nouveau modèle de pont monocolonne n'en est que facilitée.
Idéal pour un environnement de travail restreint, le pont peut être mobilisé facilement comme un transpalette, sur un sol plat, bétonné et résistant.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Vérin puissant pour une utilisation sécurisée et de qualité
- Tampons de levage réglables en hauteur
- Bras de levage télescopiques
- Crans de sécurité mécaniques (crémaillère)
- Déverrouillage manuel des crans de sécurité
- Profilé de la colonne de qualité supérieure
- Moteur Alu avec commande 24 V
- Protection du vérin sur la colonne

Contenu de la livraison

- Pont élévateur avec bloc moteur et boîtier électrique
- Notice de montage
- Certificat CE

Nouveau modèle Ultra-plat

Vidéo de présentation

Vidéo de montage

En option:

Jeu de 2 pièces

Traverse pour votre pont 1 colonne (TW 125 Q)
Pour la levée de véhicules avec chassis étroit tels que véhicules tout terrain ou d'avant guerre.

Détails





(1) Déverrouillage des crans de sécurité (2) Boîtier de commandes (3) Moteur Alu (4) Poignée de déplacement pour une manipulation aisée
(5) Tampons de levage réglables (6) Hauteur de rotation : 90 mm (7) Module de déplacement (8) Bras de levage télescopiques et règlables individuellement

Dimensions et données techniques





Données techniques : TW 125 M	
Capacité de levage	2,5 T
Hauteur de levage max.	1830-1930 mm
Hauteur de rotation	90 mm
Durée de montée / descente	35/30 sec.
Tension électrique	230 V
Puissance	2,2 kW / 16 A
Poids env.	720 kg

4000 kg | Autom. | 400 V

Pont ciseaux avec levage auxiliaire intégré | A poser | Art n° TW SA-40-V2

Vidéo de présentation

Structure ultra-plate

Descriptif

Le TW SA-40-V2 dispose d'une construction ultra-plate (seulement 200 mm de hauteur minimale) et est peut donc recevoir de manière optimale les véhicules de sport. L'élévateur auxiliaire intégré permet de soulever entièrement un véhicule (VL). Système de crémaillère pour les contrôles de trains avants. Plaques de débattement à l'arrière, et emplacements à l'avant (possibilité de placer 6 plaques d'obturation) pour plateaux tournants, permettant une large plage d'utilisation aussi bien pour des petites voitures que pour des véhicules à empattement plus importants. L'ensemble des 8 puissants vérins hydrauliques combinés au système de levier sur le ciseau permettent une montée rapide même avec une charge importante.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Signal sonore lors de la descente (protection contre l'écrasement des pieds)
- Montée / descente synchronisée (vérin double effet)
- Verrouillage / déverrouillage des crans de sécurité automatique (air comprimé obligatoire)
- Construction massive et de qualité
- Elévateur auxiliaire avec chemins de roulement à rallonge pour véhicules à empattement longs
- Descente d'urgence
- Air comprimé de 4-8 bar obligatoire !
- Chemins de roulement avec rampe d'accès et butées

Contenu de la livraison

- Pont élévateur avec pupitre de commandes
- Levage auxiliaire intégré | Câles en caoutchouc
- Plaques de débattement
- 6 Plaques d'obturation (Plateaux pivotants en option)
- Notice de montage | Certificat CE

Détails

(1) Déverrouillage automatique des crans de sécurité (2) Vérins massifs et puissants (3) Emplacements à l'avant avec 6 plaques d'obturation pour plateaux tournants, permettant une large plage d'utilisation aussi bien pour des petites voitures que pour des véhicules à empattement plus importants (4) Pupitre de commande ergonomique (5) Levage auxiliaire intégré (6) Guide en téflon sur glissière en acier (7) Plaques de débattement à l'arrière

Dimensions et données techniques



Données techniques : TW SA-40-V2	
Capacité de levage	4,0 T
Hauteur de levage max.	1900 + 450 mm
Longueur / largeur des chemins	5000/660 mm
Durée de montée / descente	env. 45 / 30 sec.
Tension électrique	400 V triphasé
Puissance	2,2 kW / 16 A
Poids env.	2450 kg

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Pont ciseaux avec levage auxiliaire intégré | A encastrer | Art n° TW SA-42U-V2

400 V | Autom. | 4200 kg

Descriptif

Pont ciseaux avec levage auxiliaire intégré à encastrer. L'élévateur auxiliaire intégré permet de soulever entièrement un véhicule (VL). Le pont dispose d'un rail intégré dans les chemins de roulement permettant l'utilisation d'une traverse de levage complémentaire (TW 445 W). Système de crémaillère pour les contrôles de trains avants. Plaques de débattement à l'arrière, et emplacements à l'avant (possibilité de placer 6 plaques d'obturation) pour plateaux tournants, permettant une large plage d'utilisation aussi bien pour des petites voitures que pour des véhicules à empattement plus importants. Avec éclairage LED entre les voies sur toute la longueur des chemins.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Signal sonore lors de la descente (protection contre l'écrasement des pieds) | Synchronisation hydraulique
- Levage auxiliaire à chemins réglables intégré
- Rails pour l'utilisation de traverse de levage
- Verrouillage / déverrouillage des crans de sécurité automatique (air comprimé obligatoire)
- Chemins avec butées | Eclairage LED
- Air comprimé de 4-8 bar obligatoire!
- **NOUVEAU :** Touche ANTI LIFT UP pour une descente précise du pont. Cette touche déconnecte la temporisation de remontée momentanément

Contenu de la livraison

- Pont élévateur avec pupitre de commandes
- Levage auxiliaire intégré | Câles en caoutchouc
- Plaques de débattement
- 6 Plaques d'obturation (Plateaux pivotants en option)
- Notice de montage | Certificat CE

NOUVEAU :
Touche ANTI LIFT UP

Vidéo de présentation

Nouveau modèle 2018

En option:
Traverse de levage TW 445W

En option:
Plateaux pivotants

Détails



(1) Emplacements à l'avant avec 6 plaques d'obturation pour plateaux tournants, permettant une large plage d'utilisation aussi bien pour des petites voitures que pour des véhicules à empattement plus importants (2) Plaques de débattement à l'arrière (3) Rail intégré pour traverse de levage (en option) (4) Eclairage LED intégré (5) Levage auxiliaire intégré (6) Pupitre de commande ergonomique (7) Déverrouillage automatique des crans de sécurité

Dimensions et données techniques





Données techniques : TW SA-42U-V2	
Capacité de levage	4,2 T
Hauteur de levage max.	2040 + 450 mm
Longueur / largeur des chemins	5000/610 mm
Durée de montée / descente	env. 45 / 30 sec.
Tension électrique	400 V triphasé
Puissance	2,2 kW / 16 A
Poids env.	2050 kg

5500 kg | Autom. | 400 V

Pont ciseaux chemins plats version géométrie | Art n° TW SA-55

Descriptif

Pont élévateur ciseaux pour un montage encastré ou à poser au sol. Avec une capacité de levage de 5,5 T, ce pont est idéal pour tout utilitaire lourd, camping car, et évidemment pour tout véhicule léger. Ce pont est aussi utilisable pour les contrôles de trains avant.
Le pont est équipé d'un testeur de jeu et de levage de plaques de débattement arrière. Les plateaux pivotants sont disponibles en option.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Signal sonore CE lors de la descente
- Synchronisation hydraulique lors de la montée / descente
- Construction robuste et massive
- Protection sonore contre l'écrasement des pieds
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité (air comprimé indispensable)
- Chemins de roulement avec butée
- Montage à poser ou à encastrer

Contenu de la livraison | Options

- Pont élévateur avec pupitre de commandes
- Nécessaire de fixation
- Plaques de débattement (plateaux pivotants en option)
- Inclus Testeur de jeu
- En option : Traverse de levage (3 T / pneumatique)
- En option : Rampes d'accès si montage à poser
- Certificat CE

YouTube Vidéo de présentation

En option :



Rampes d'accès si montage à poser

Traverse de levage

Détails







(1) Utilisation simple du pupitre de commandes
(2) Butée sur les chemins de roulement
(3) Plaques de débattement incluses
(4) Traverse de levage (en option)
(5) Testeur de jeu (en option)
(6) Plateaux pivotants (en option)
(7) Hauteur minimum très faible

Dimensions et données techniques





Données techniques : TW SA-55	
Capacité de levage	5,5 T
Hauteur de levage max.	1750 mm
Hauteur minimale	0 mm (car encastré)
Durée de montée / descente	75/55 sec.
Tension électrique	400 V triphasé
Puissance	2,2 kW / 16 A
Poids env.	2760 kg

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Pont double ciseaux à encastrer | Art n° TW S3-18 U

3000 kg | Autom. | 400 V | TWIN BUSCH GERMANY

Descriptif

Pont double ciseaux à encastrer. Idéal pour les véhicules à hauteur de caisse réduite (type voitures de compétition). Grâce aux chemins extensibles, vous pourrez également soulever tout véhicule à empattement long.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Signal sonore lors de la descente
- Vérins hydrauliques permettant une utilisation sécurisée et de qualité
- Construction massive et de qualité
- Signal sonore lors de la descente (protection contre l'écrasement des pieds)
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Chemins de roues extensibles
- Descente de secours
- Air comprimé de 4-8 bar obligatoire!
- **NOUVEAU : Touche ANTI LIFT UP** pour une descente précise du pont. Cette touche déconnecte la temporisation de remontée momentanément

Contenu de la livraison

- Pont élévateur avec pupitre de commandes
- Cales en caoutchouc
- Nécessaire de fixation (8 pièces)
- Notice de montage
- Certificat CE

NOUVEAU :
Touche ANTI LIFT UP

Vidéo de présentation

Vidéo de montage

YouTube



En option:

Traverse pour ponts ciseaux

TW S3-Q

Traverse / rallonge pour pont ciseaux

TW S3-V

Détails

(1) Chemin de roulement avec rallonge (2) Pont en position fermée (3) Déverrouillage automatique des crans de sécurité
(4) Vérins hydrauliques puissants (5) Pupitre de commande ergonomique (6) Pont à encastrer | Intégration dans le sol en position fermée

Dimensions et données techniques





Données techniques : TW S3-18 U	
Capacité de levage	3,0 T
Hauteur de levage max.	1800 mm + câles
Hauteur minimale	0 mm (car encastré)
Durée de montée / descente	env. 45 / 45 sec
Tension électrique	400 V triphasé
Puissance	2,2 kW / 16 A
Poids env.	860 kg

3000 kg | Autom. | 400 V

Pont double ciseaux à poser | Art n° TW S3-19

NOUVEAU : Touche ANTI LIFT UP

YouTube

Vidéo de présentation

Descriptif

Pont double ciseaux à poser. En raison de la conception ultra-plate, ce pont peut recevoir tout type de véhicule, même les voitures de sport rabaissées. Des vérins puissants permettent une utilisation sécurisée et de qualité.

Caractéristiques

- Conception de qualité avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Signal sonore lors de la descente
- Montée / descente synchronisée
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Passage entre les chemins dégagé
- Bras de levier pour une puissance accrue à la montée
- Construction massive et de qualité
- Avertisseur sonore (protection contre l'écrasement des pieds)
- Descente de secours
- **NOUVEAU : Touche ANTI LIFT UP** pour une descente précise du pont. Cette touche déconnecte la temporisation de remontée momentanément

Contenu de la livraison

- Pont élévateur avec pupitre de commandes
- Cales en caoutchouc
- Nécessaire de fixation (8 pièces)
- Notice de montage
- Certificat CE

En option :


Rampes d'accès
Jeu de 4 pièces
TW S3-19 R

Traverse pour ponts ciseaux
TW S3-Q


Traverse / rallonge pour pont ciseaux
TW S3-V

Détails





(1) Déverrouillage automatique des crans de sécurité (2) Bras de levier pour une puissance accrue à la montée (3) Conception ultra-plate

Dimensions et données techniques





Données techniques : TW S3-19	
Capacité de levage	3,0 T
Hauteur de levage max.	1870 mm + câles
Hauteur mini	110 mm
Durée de montée / descente	env. 45 / 30 sec.
Tension électrique	400 V triphasé
Puissance	2,2 kW / 16 A
Poids env.	960 kg

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Pont ciseaux mobile

Art n° TW S3-10 E

230 V
ou*
400 V
Deux variantes disponibles

Autom.

3000 kg

TWIN BUSCH GERMANY

Nouveau : Déverrouillage électro-magnétique

(pas d'air comprimé nécessaire, mise en oeuvre extrêmement facile)

Descriptif

Pont élévateur ciseaux à hauteur de levage d'1 mètre. Idéal pour les travaux de pneumatique ou de carrosserie, etc… Avec déverrouillage électro-magnétique. Pas d'air comprimé nécessaire. Chemins réglables en longueur. Kit de mobilité en option.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Hauteur minimal réduite
- Synchronisation montée / descente mécanique
- Construction massive et de qualité
- 2 puissants vérins hydrauliques
- Crans de sécurité mécaniques
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Avertisseur sonore (protection contre l'écrasement des pieds)
- Capacité de levage 3,0 T

Contenu de la livraison

- Pont élévateur avec chariot de commandes
- Cales en caoutchouc
- Notice de montage
- Certificat CE

Peut donc être utilisé de manière particulièrement flexible, étant donné qu'il ne faut qu'une prise de courant adéquate !

Vidéo de présentation

Vidéo de montage

YouTube

En option :

Kit de mobilité (complément idéal pour votre TW S3-10 E)

TW S3-10A

Rampes d'accès TW S3-10R

Idéal pour voitures de course
Jeu de 4 pièces

Détails









(1) Vérins puissants de qualité supérieure (2) Pupitre de commandes (3) Déverrouillage automatique des crans de sécurité
(4) Rampes d'accès réglables (5) Arceau de protection sur la platine

Dimensions et données techniques





Données techniques : TW S3-10 E	
Capacité de levage	3,0 T
Hauteur de levage max.	1000 mm + câles
Hauteur mini	110 mm
Durée de montée / descente	env. 20 / 20 sec.
Tension électrique	230 V monophasé ou 400 V* triphasé
Puissance	2,2 kW / 16 A
Poids env.	500 kg

*Attention : Sauf avis contraire de votre part, il sera mis en livraison le modèle en 230 V. Merci de préciser si la variante en 400 V est souhaitée !

TWIN BUSCH GERMANY

3600 kg

Manuel

230 V

Pont élévateur 4 colonnes Double Parking

Art n° TW 436P-D2

Vidéo de présentation

Descriptif

Pont élévateur 4 colonnes Double Parking. Idéal pour des environnements restreints. Le kit de mobilité est disponible en option, de ce fait, ce pont élévateur est très facilement mobile et déplaçable. Egalement disponibles en option, les plaques de déport TW 436 P VP pour le bloc moteur et le boitier de commandes (par ex. lors du montage en série de plusieurs ponts.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Clapet de surpression hydraulique
- Le puissant vérin hydraulique sous le chemin de roulement permet une montée / descente sécurisée
- Crémaillère de sécurité mécanique
- Déverrouillage mécanique des crans de sécurité
- Sécurité en cas de rupture de câbles
- Butées sur les chemins de roulement
- Signal sonore de mise en garde
- Signal sonore CE
- Protection contre les écrasements de pieds

Contenu de la livraison

- Pont élévateur avec bloc moteur et boîtier électrique
- Certificat CE
- Câles pour roue incluses 4 pieces

En option :


Montage simple et rapide


Kit de mobilité pour plus de flexibilité

TW 436 P W
Traverse de levage

TW 436 P VP | Plaques de déport

Inclus :

Câles pour roue incluses 4 pieces

Détails



(1) Moteur puissant (2) Rampes d'accès larges (3) Protection contre les écrasements de pieds (4) Traverse anti-goutte (5) Egalement disponibles en option, les plaques de déport TW 436 P VP pour le bloc moteur et le boitier de commandes (par ex. lors du montage en série de plusieurs ponts).
(6) **En option:** Récupérateur d'huile (7) Déverrouillage manuel des crans de sécurité (8) Câles incluses

Dimensions et données techniques



Hauteur sous chemins : env. 1730 mm

Premier cran de sécurité à partir de 450 mm env. (Ecart entre les crans de sécurité : 100 mm)

Données techniques : TW 436P-D2	
Capacité de levage	3,6 T
Hauteur de levage max	1850 mm
Longueur / largeur des chemins	4095/470 mm
Durée de montée / descente	env. 45 / 30 sec.
Tension électrique	230 V
Puissance	2,2 kW / 16 A
Poids env.	1400 kg

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Pont parking 4 colonnes

Art n° TW 436 P

230 V | Manuel | 3600 kg | TWIN BUSCH GERMANY

Descriptif

Le pont parking 4 colonnes.
Idéal pour les espaces restreints. Le kit de mobilité avec une mise en œuvre simplifiée est disponible en option, ce qui rend ce pont 4 colonnes très facilement déplaçable.
Avec les plaques de déport optionnelles, la largeur totale du pont peut être réduite, afin d'optimiser le montage simultané de plusieurs ponts côte à côte.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001 | Soupape de surcharge hydraulique
- Un vérin puissant sous le chemin permet une montée sécurisée
- Crans de sécurité mécaniques
- Déverrouillage mécanique des crans de sécurité
- Sécurité en cas de rupture de câbles
- Butées sur les chemins de roulement
- Signal sonore de mise en garde
- Butée anti-chute pour les véhicules
- Protection contre les écrasements de pieds

Contenu de la livraison

- Pont élévateur avec bloc moteur et boîtier électrique
- Certificat CE | Câles pour roue incluses 2 pieces

Nouveau modèle 2018

Vidéo de présentation

Vidéo de montage

YouTube

En option:

Traverse de levage
TW 436 P W

TW 436 P VP
Plaques de déport

Inclus :
Câles pour roue incluses 2 pieces



Montage simple et rapide

En option:
Kit de mobilité pour plus de flexibilité

Détails











(1) Exemple de montage de 3 ponts Parking (2) Traverse anti-goutte (3) Rampes d'accès larges (4) Plaques de déport en option (de ce fait, la largeur totale du pont passe de 2900 mm à 1640 mm) (5) Protection contre les écrasements de pieds (6) Câles incluses (7) Moteur puissant (8) Déverrouillage manuel des crans de sécurité (9) En option: Récupérateur d'huile

Dimensions et données techniques

Largeur de voie maximale du véhicule stationné en hauteur : 2040 mm
Largeur de passage maximale pour le véhicule stationné au sol : 2380 mm
Largeur de passage maximale du véhicule stationné sur le pont : 2280 mm
Hauteur sous chemins : env. 1730 mm



Premier cran de sécurité à partir de 450 mm env. (Ecart entre les crans de sécurité : 100 mm)



Données techniques : TW 436 P	
Capacité de levage	3,6 T
Hauteur de levage max.	1900 mm
Longueur / largeur des chemins	4094 / 475 mm
Durée de montée / descente	env. 45 / 30 sec.
Tension électrique	230 V
Puissance	2,2 kW / 16 A
Poids env.	830 kg

4500 kg | Manuel | 400 V

Pont 4 colonnes
Art n° TW 445

Vidéo de présentation

Vidéo de montage

En option :


Plateaux pivotants

Traverse de levage

Rampes d'accès TW 445R Jeu de 2 pièces

Descriptif

Pont élévateur électro-hydraulique à 4 colonnes. Idéal pour la géométrie. En option, nous proposons une Traverse de levage et des plateaux pivotants. Le pont est utilisable pour toutes les voitures et les utilitaires.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Capacité de levage 4,5 T
- Boîtier électrique IP 54 avec commandes en 24 V
- Contacteur de fin de course 24 V
- Soupape de surcharge hydraulique
- Butées sur les chemins de roulement
- Crans de sécurité sur toute la hauteur de levage
- Moteur Alu à refroidissement air
- Sécurité en cas de rupture de câble
- Plaques de débattement
- Signal sonore de mise en garde
- Butée anti-chute pour les véhicules
- Protection contre les écrasements de pieds

Contenu de la livraison

- Pont élévateur avec bloc moteur et boîtier électrique
- Nécessaire de fixation (16 pièces)
- Notice de montage
- Certificat CE
- En option : Plateaux pivotants
- En option : Traverse de levage (2,0 T / pneumatique)

Détails



(1) Chemins de roues larges / Chemins longs, aussi destinés aux utilitaire (2) Pupitre de commandes (3) Puissant moteur électrique (4) Protection contre les écrasements de pieds (5) Plaques amovibles pour tampons de levage en option (6) Plaques de débattement incluses (7) Déverrouillage manuel

Dimensions et données techniques

Empattement minimal pour la géométrie : 1600 mm | Empattement maximal pour la géométrie : 3700 mm
Empattement maximal pour le pont élévateur : 4100 mm
Longueur totale du pont (rampes d'accès incluses) : 5867 mm
Préconisations pour les fondations : (L) 5140 mm x (l) 3400 mm x (Dalle béton C20/25) 150 mm





Données techniques : TW 445	
Capacité de levage	4,5 T
Hauteur de levage max.	1850 mm
Longueur des chemins	4510 mm
Largeur des chemins	536 mm
Hauteur minimale	126 mm
Durée de montée / descente	50 sec.
Tension électrique	400 V triphasé
Puissance	2,2 kW / 16 A
Poids env.	1400 kg

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Colonnes de levage pour poids lourds

(22 t, 33 t, 30 t ou 45 t) | Art n° 550-4 | 550-6 | 575-4 | 575-6

400 V | Autom. | TWIN BUSCH GERMANY

Descriptif

Colonnes de levage mobiles pour poids lourds en configuration 4 colonnes pour les versions 22 et 30 T, et 6 colonnes pour les versions 33 et 45 T. Idéal en cas d'espace de travail restreint, les colonnes se déplacent comme un chariot de levage et s'utilisent sur tout sol plat et bétonné.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Profilé des colonnes de qualité supérieure
- Commande possible à chaque colonne
- Possibilité de monter individuellement chaque colonne ou de manière synchronisée
- Les colonnes se déplacent très facilement
- 4 voire 6 moteurs puissants pour la levée
- En option: Adaptateurs pour utilitaires

Contenu de la livraison

- Ensemble de colonnes de levage (4 ou 6 selon modèle)
- Notice de montage
- Certificat CE
- En option : Adaptateurs pour utilitaires

YouTube Vidéo de présentation

Version 4 colonnes
(Art n° : 550-4 ou 575-4)

Version 6 colonnes
(Art n° : 550-6 ou 575-6)

Détails



(1) Aussi destiné aux utilitaires (avec adaptateurs optionnels) (2) Peut se déplacer facilement, à vide, comme un transpalette
(3) Très bonne stabilité du véhicule soulevé sur les colonnes (4) Boîtier de commandes principal (5) Commande possible à chaque colonne

Dimensions et données techniques



Données techniques	550-4	550-6	575-4	575-6
Capacité de levage	22000 kg	33000 kg	30000 kg	45000 kg
Par colonne	5500 kg	5500 kg	7500 kg	7500 kg
Hauteur de levage	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Durée de montée / descente	10 mm/sec.	10 mm/sec.	10 mm/sec.	10 mm/sec.
Puissance	4 x 3,0 kW 32 A	6 x 3,0 kW 32 A	4 x 3,0 kW 32 A	6 x 3,0 kW 32 A
Tension électrique	400 V / triphasé	400 V / triphasé	400 V / triphasé	400 V / triphasé
Poids env.	2400 kg	3600 kg	3000 kg	4500 kg

500 kg

230 V

Pont moto

Art n° TWM-02

Puissant moteur électrique avec système hydraulique

Descriptif

Avec le pont moto TWM-02, vous disposez d'un pont élévateur ciseau hydraulique extrêmement robuste spécialement conçu pour les motos (y compris les motos lourdes comme les choppers, les routières, etc.) et les scooters d'un poids max. de 500 kg. Un puissant moteur électrique assure une levée et une descente confortable de votre deux-roues.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Surface de travail antidérapante et rainurée
- Plateau pour démontage de la roue arrière intégré (rabattable) dans le chemin de roulement
- Deux pédales de chaque côté pour une levée et une descente confortables de vos deux-roues
- Lors de la montée, la rampe d'accès se rabat automatiquement pour dégager l'espace de travail de l'utilisateur
- Commande pneumatique de la fixation de la roue avant
- Quatre roulettes comprenant un nécessaire de fixation au sol

Contenu de la livraison

- Pont moto
- Notice de montage
- Certificat CE

Détails





(1) Rampe d'accès antidérapante et rainurée
(2) Plateau pour démontage de la roue arrière intégré (rabattable) dans le chemin de roulement (3) Quatre roulettes comprenant un nécessaire de fixation au sol
(4) Vérin de construction massive (5) Moteur électrique puissant
(6) Deux pédales de chaque côté pour une levée et une descente confortables de vos deux-roues (7) Commande pneumatique de la fixation de la roue avant

Dimensions et données techniques



Longueur totale (rampe incluse) : 3180 mm

Hauteur de levage maximale : 1200 mm

Données techniques : TWM-02	
Capacité de levage	500 kg
Hauteur de levage max.	1200 mm
Durée de montée / descente	30 sec.
Tension électrique	230 V
Longueur de la plateforme	2480 mm
Largeur de la plateforme	715 mm
Puissance	0.75 kW
Poids env.	285 kg

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Pont moto | Art n° TWM-04

Levée hydraulique / pneumatique par air comprimé ou manuel par pompe à pied.

450 kg

TWIN BUSCH GERMANY

Descriptif

Avec le pont moto TWM-04, vous disposez d'un pont élévateur hydraulique pour motos et scooters d'un poids max. de 450 kg. La levée se fait par système pneumatique / hydraulique alimenté par air comprimé (env. 6-8 bars). Évidemment, la levée par pompe à pied est également possible. Son long levier permet un transfert optimal des charges lors de la levée de votre pont moto TWIN BUSCH.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Levée hydraulique / pneumatique ou manuelle
- Surface de travail antidérapante et rainurée
- Structure renforcée pour plus de stabilité
- Rampe d'accès démontable
- Système de fixation de la roue avant et plateau pour démontage de la roue arrière
- Quatre roulettes (2 directionnelles à 360 °)
- Nécessaire de fixation au sol

Contenu de la livraison

- Pont moto
- Notice de montage
- Certificat CE

Détails







(1) Rampe d'accès antidérapante et rainurée
(2) Plateau pour démontage de la roue arrière intégré (démontable) dans le chemin de roulement (3) Système de fixation de la roue avant avec butée
(4) Quatre roulettes (2 directionnelles à 360 °) (5) Branchement air comprimé
(6) Vérin pneumatique (pression de travail : 6-8 bars nécessaires)
(7) Montée hydraulique / pneumatique ou manuelle par pédale au pied

Dimensions et données techniques



Données techniques : TWM-04	
Capacité de levage	450 kg
Hauteur de levage max.	780 mm
Principe de levage	Pneumatique ou manuel
Longueur de la plateforme	2060 mm
Largeur de la plateforme	550 mm
Pression d'air nécessaire (Levée manuelle possible)	6-8 bars
Poids env.	120 kg

Accessoires pour votre pont 2 colonnes

Adaptateurs spécifiques (TW 250 AD5 ou TW 240 AD5)

- Jeu de 4 pièces
- Pour Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo (MEC à partir 2007)
- TW 240 AD5 adaptés pour les ponts 3.6 T et 4.2 T
- TW 250 AD5 adaptés pour les ponts 5.0 T

Adaptateurs spécifiques (TW 250 AD6)

- Jeu de 4 pièces
- Pour une prise sur le châssis du véhicule pour les véhicules américains comme le Hummer H2
- Utilisables pour TW 250 et TW 250 B4.5 (5.0 T)

Adaptateurs spécifiques (TW 250 AD3)

- Jeu de 4 pièces
- Prise selon prescriptions du constructeur pour Citroën Jumpy, Peugeot Boxer, Fiat Ducato (MEC à partir 2006)
- Utilisables pour TW 250 et TW 250 B4.5 (5.0 T)

Adaptateurs spécifiques (TW 250 AD2)

- Jeu de 4 pièces
- Prise selon prescriptions du constructeur pour Mercedes Sprinter ou VW Crafter (MEC à partir 2006)
- Utilisables pour TW 250 et TW 250 B4.5 (5.0 T)

Adaptateurs spécifiques (TW 250 AD4)

- Jeu de 4 pièces
- Prise selon prescriptions du constructeur pour Renault Master, Opel Movano, Nissan-Interstar (MEC à partir 2010)
- Utilisables pour TW 250 et TW 250 B4.5 (5.0 T)

Extensions de tampon de levage

- Jeu de 4 pièces
- Pour Pont HEAVY Line
- Utilisables pour TW 250 et TW 250 B4.5 (5.0 T)

Extensions de tampon de levage

- Pour pont Basic-Line et Profi-Line (4 X 90 mm = 1 jeu)

Air-Kit (TW 236PE-AIR)

- *Compatible pour TW 236 PE, TW 236 PE B3.9, TW 242 PE, TW 242 PE B4.3, TW 250 et TW 250 B4.5*
- S'intègre dans la protection moteur

- Raccord pneumatique 1/4"
- Avec 2 mètres de tuyau pneumatique

Porte outils pour pont 2 colonnes (TW 236 PE TT-3)

- Porte outils (en PVC haute résistance) pour y déposer les outils ainsi que les vis et autres pièces. Se positionne au niveau des protections des pieds sur les bras des ponts 2 colonnes Twin Busch.
- TW 236 PE TT-3 pour les bras longs des ponts TW 236 PE, TW 236 PE B3.9, TW 242 A, TW 242 E, TW 242 PE et TW 242 PE B4.3 (Compatibles pour les modèles 2016, pour les modèles plus anciens, merci de vérifier les mesures).

Porte outils pour pont 2 colonnes (TW 236 PE TT-2)

- Porte outils (en PVC haute résistance) pour y déposer les outils ainsi que les vis et autres pièces. Se positionne au niveau des protections des pieds sur les bras des ponts 2 colonnes Twin Busch.
- TW 236 PE TT-2 pour les bras courts des ponts TW 242 A, TW 242 E, TW 242 PE et TW 242 PE B4.3, ainsi que tous les bras des ponts TW 250 et TW 250 B4.5 (Compatibles pour les modèles 2016, pour les modèles plus anciens, merci de vérifier les mesures).

Porte outils pour pont 2 colonnes (TW 236 PE TT-1)

- Porte outils (en PVC haute résistance) idéal pour y déposer les outils ainsi que les vis, et autres pièces. Se positionne au niveau des protections des pieds sur les bras des ponts 2 colonnes Twin Busch.
- TW 236 PE TT-1 pour les bras courts des ponts TW 236 PE et TW 236 PE B3.9 (Compatibles pours les modèles 2016, pour les modèles plus anciens, merci de vérifier les mesures).

TW-242GPV Plaques de renfort pour pont élévateur 2 colonnes (Jeu de 2 plaques, nécessaire de fixation inclus)

Compatible pour les modèles 3,6 T et 4,2 T > TW 242 G | TW 242 A | 242 E | 236 PE | 236 PE B3.9 | 242 PE | 242 PE B4.3



A noter, que dans la plupart des cas, les plaques de renforts ne sont pas nécessaires. Sans celles-ci, l'épaisseur de la dalle doit être de 200 mm minimum (pour les ponts précités d'une capacité de levage de 3,6 T - 4,2 T).

L'épaisseur de la dalle de béton devant recevoir le pont élévateur doit être de 200 mm minimum. Cette dalle doit être vérifiée par le client. Exceptionnellement, si celle-ci ne devait pas répondre aux préconisations du constructeur, nous pouvons vous proposer cette solution alternative. Les préconisations du contructeur en matière d'épaisseur de dalle se réduisent de 50 mm dans le cas d'utilisation des plaques de renfort. Elles ne devront donc être utilisées que dans le cas d'une épaisseur de dalle entre 150 et 200 mm.

TW-250GPV Plaques de renfort pour pont élévateur 2 colonnes (Jeu de 2 plaques, nécessaire de fixation inclus)

Compatible pour les modèles 5,0 T > TW 250 | TW 250 B4.5



A noter, que dans la plupart des cas, les plaques de renforts ne sont pas nécessaires. Sans celles-ci, l'épaisseur de la dalle doit être de 250 mm minimum (pour les ponts précités d'une capacité de levage de 5,0 T).

L'épaisseur de la dalle de béton devant recevoir le pont élévateur doit être de 250 mm minimum. Cette dalle doit être vérifiée par le client. Exceptionnellement, si celle-ci ne devait pas répondre aux préconisations du constructeur, nous pouvons vous proposer cette solution alternative. Les préconisations du contructeur en matière d'épaisseur de dalle se réduisent de 50 mm dans le cas d'utilisation des plaques de renfort. Elles ne devront donc être utilisées que dans le cas d'une épaisseur de dalle entre 200 et 250 mm.

Accessoires pour votre pont 4 colonnes / colonnes de levage

(TW 445 D)

Plateaux pivotants

- Pour mesure de géométrie
- Graduation + / - 50°
- Remise à zéro facile
- Jeu de 2 plateaux

Non adapté pour TW 436 P / TW 445 (Années modèles 2016 et précédents) !

Traverse de levage pour pont 4 colonnes / pont ciseaux avec élévateur auxiliaire (TW 445 W)

- Avec prises sous caisse règlables
- Rouleaux de guidage
- Entraînement pneumatique - hydraulique

Traverse de levage pour pont élévateur 4 colonnes Parking (TW 436 P W)

- Avec prises sous caisse règlables | Hydraulique manuel



Adaptateurs pour colonnes de levage (550-6AD)

- Pour utilitaires et petits poids lourds

Huile hydraulique - HLP 32 (hlp)

- 5 Litres d'huile hydraulique spécifique

Accessoires pour votre pont ciseaux

Traverse pour ponts ciseaux

Jeu de 2 pièces

- Pour la levée de véhicules avec chassis étroit tels que véhicules tout terrain pour d'avant guerre
- Compatible pour tous les modèles de ponts ciseaux TWIN BUSCH

Traverse / rallonge pour pont ciseaux

Jeu de 2 pièces

- Pour la levée de véhicules avec écart important entre les points de prise sur les chassis comme par ex. Volkswagen T5 (Ecart maximum de 2.200 mm)
- Compatible pour tous les modèles de ponts ciseaux TWIN BUSCH

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Appareil de géométrie

Art n° TW 115

Vidéo de présentation

Descriptif

Appareil de géométrie avec un logiciel de gestion convivial contenant une base de données à jour.
Navigation en langue française.
Taille minimale de l'écran : 18".
Transfert des données par bluetooth.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Avec logiciel en langue française
- Mesure avec 8 capteurs infrarouge
- Liaison Bluetooth (sans câbles)
- Utilisation conviviale
- Affichage des réglages sur la tête de mesure
- Plage de mesure : + / - 18 °
- Précision : + / - 0,01 °

Contenu de la livraison | Options

- Console avec système informatique
- 4 têtes de mesure avec câble de charge
- Ecran couleur
- Logiciel de géométrie
- Base de données véhicules
- Certificat CE
- En option: imprimante

Détails | Exemples d'applications





4

(1) Tête de mesure avec fixation
(2) Ecran sur tête de mesure
(3) Affichage des réglages sur la tête de mesure
(4) Logiciel convivial avec base de données véhicules

Démonte-pneu semi-automatique | Basic-Line

avec bras horizontal articulé | Art n° TW X-610

12“-22“

10“-19“

230 V

YouTube

Vidéo de présentation

Vidéo de montage

Veuillez consulter notre aide à la prise de décision (page 42) avant l’acquisition de votre démonte pneu !

Descriptif

Démonte-pneu avec bras horizontal articulé.
Le modèle d‘entrée de gamme idéal avec un excellent rapport qualité-prix.
Utilisation aisée et design innovant.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Tête de montage latérale
- Verrouillage de la tête de montage par axe excentrique
- Détalonneur puissant
- Plateau à 4 griffes, autocentrage de la roue
- Grande plage de serrage (Extérieur 10“ -> Intérieur 22“)
- Protections PVC pour tête de montage
- Moteur puissant, double sens de rotation du plateau
- Organes internes en acier de qualité supérieure
- Pédales de commande précises avec fonction STOP
- Griffes de serrage en acier de qualité supérieure

Contenu de la livraison

- Démonte-pneu
- Gonfleur et démonte pneu manuel
- Protections PVC des griffes de serrage (4 pièces)
- 3 jeux de protections PVC de la tête de montage (pour jantes alu)
- Certificat CE

Détails



(1) Détalonneur puissant (2) Verrouillage de la tête de montage par axe excentrique (3) Tête de montage
(4) Pédales de commandes confortables (5) Grande plage de serrage

Dimensions | Données techniques | Accessoires



Accessoires

Données techniques : TW X-610	
Serrage extérieur	de 10“ à 19“
Serrage intérieur	de 12“ à 22“
Ø de la roue max.	41“ (1040 mm)
Largeur max. de la jante	14“ (355 mm)
Pression du détalonneur	2500 kg
Pression de tavail	8-10 bars
Tension électrique	230 V
Puissance	1,1 kW
Niveau sonore	<75 dB
Poids env.	188 kg

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Démonte-pneu semi-automatique

avec bras horizontal articulé | Art n° TW X-11

Descriptif

Démonte-pneu semi-automatique avec bras horizontal articulé de qualité professionnelle.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Tête de montage latérale
- Verrouillage pneumatique de la tête de montage
- Détalonneur puissant
- Plateau à 4 griffes, autocentrage de la roue
- Grande plage de serrage (Extérieur 10“ -> Intérieur 24“)
- Protections PVC pour tête de montage
- Moteur puissant, double sens de rotation du plateau
- Organes internes en acier de qualité supérieure
- Pédales de commande précises avec fonction STOP
- Griffes de serrage en acier de qualité supérieure

Contenu de la livraison

- Démonte-pneu
- Gonfleur et démonte pneu manuel
- Protections PVC des griffes de serrage (4 pièces)
- 3 jeux de protections PVC de la tête de montage (pour jantes alu)
- Certificat CE

12“-24“

10“-21“

230 V

ou*

400 V

Deux variantes disponibles

Vidéo de montage

Veuillez consulter notre aide à la prise de décision (page 42) avant l’acquisition de votre démonte pneu !

Détails



(1) Détalonneur puissant (2) Bras d’assistance supplémentaire (3) Tête de montage (4) Réglages par joystick
(5) Pédales ergonomiques (6) Griffes de serrage | Grande plage de serrage Ext: 10“ jusq‘à int. 24“

Dimensions | Données techniques | Accessoires



Accessoires

*Attention : Sauf avis contraire de votre part, il sera mis en livraison le modèle en 230 V. Merci de préciser si la variante en 400 V est souhaitée !

Données techniques : TW X-11	
Serrage extérieur	de 10“ à 21“
Serrage intérieur	de 12“ à 24“
Ø de la roue max.	41“ (1040 mm)
Largeur max. de la jante	14“ (355 mm)
Pression du détalonneur	2500 kg
Pression de tavail	8-10 bars
Tension électrique	230 V monophasé ou 400 V* triphasé
Puissance	0,75 / 1,1 kW
Niveau sonore	<70 dB
Poids env.	211 kg

Démonte-pneu

Art n° TW X-93

400 V

Vidéo de présentation

Vidéo de montage

Descriptif

Démonte-pneu avec fixation centrale, idéal pour les jantes fragiles comme les jantes en aluminium. Fixation sur axe central au moyen de cônes (4 pièces incluses) et d'un écrou de serrage.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Fixation par trou central avec cône et pince de serrage rapide
- Axe central avec écrou de serrage (fixation identique à celle d'une équilibreuse)
- 1 bras d'assistance pour une utilisation professionnelle
- Elévateur de roue
- Tête de montage à dégagement latéral
- Arrêt pneumatique de la tête de montage
- Grande plage d'utilisation pour VL et petits utilitaires
- Organes internes en acier de qualité supérieure
- Pédales de commandes précises
- Détalonneur puissant (2500 kg)
- Moteur puissant avec double sens de rotation

Contenu de la livraison

- Démonte-pneu
- Gonfleur et démonte-pneu manuel
- 3 jeux de protections PVC pour tête de montage (jantes alu)

En option:

TW X-93AD
Adaptateur universel pour jantes sans trou central

2° bras d'assistance (voir TW X-98)



TW X-ROLL
Plateau à roulettes (disponible pour toute notre gamme de démonte-pneu)

Veuillez consulter notre aide à la prise de décision (page 42) avant l'acquisition de votre démonte pneu !

Détails

(1) Bras d'assistance supplémentaire (2) Gonfleur intégré
(3) Fixation de la jante par trou central, cône et pince de serrage rapide (4) Elévateur de roue

Dimensions | Données techniques | Accessoires



Accessoires

Données techniques : TW X-93	
Ø max. de la roue	45" (1143 mm)
Larg. max. de la jante	16" (406 mm)
Pression du détalonneur	2500 kg
Pression de travail	8 - 10 bars
Tension électrique	400 V triphasé
Puissance	0,75 kW
Niveau sonore	<70 dB
Poids env.	269 kg

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Démonte-pneu - semi-automatique

avec bras horizontal articulé | Art n° TW X-98

14“-28“

12“-26“

230 V

ou*

400 V

Deux variantes disponibles

Descriptif

Démonte-pneu pour pneus standards et runflats avec deux bras (vérins pneumatiques) d’assistance au montage.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Tête de montage à dégagement latéral
- Construction massive
- Verrouillage pneumatique de la tête de montage
- Détalonneur puissant (2500 kg)
- Mandrin auto-centreur
- Grande plage de serrage pour voitures et petits utilitaires (de 12“ extérieur à 28“ intérieur)
- Booster à air intégré
- Protections PVC pour tête de montage
- Organes internes en acier de qualité supérieure
- Pédales de commandes avec fonction STOP
- Moteur puissant avec double sens de rotation
- Griffes de serrage de qualité supérieure

Contenu de la livraison

- Démonte-pneu
- Gonfleur et démonte pneu manuel
- Protections PVC pour griffes de serrage (4 pièces)
- 3 jeux de protection pour tête de montage
- Certificat CE

YouTube

Vidéo de présentation

Vidéo de montage

Veuillez consulter notre aide à la prise de décision (page 42) avant l’acquisition de votre démonte pneu !

Détails



(1) 2 bras d’assistance pour une utilisation professionnelle (2) Booster à air intégré
(3) Grande plage de serrage (4) Détalonneur puissant

Dimensions | Données techniques | Accessoires



Accessoires

*Attention : Sauf avis contraire de votre part, il sera mis en livraison le modèle en 230 V. Merci de préciser si la variante en 400 V est souhaitée !

Données techniques : TW X-98	
Serrage extérieur	de 12“ à 26“
Serrage intérieur	de 14“ à 28“
Ø de la roue max.	45“ (1143 mm)
Largeur max. de la jante	16“ (406 mm)
Pression du détalonneur	2500 kg
Pression de tavail	8-10 bars
Tension électrique	230 V monophasé ou 400 V triphasé
Puissance	0,75 / 1,1 kW
Niveau sonore	<70 dB
Poids env.	276 kg

Démonte-pneu | Art n° TW X-36 WDK

YouTube

Vidéo de montage

Le certificat vous garantit une qualité et une sécurité optimale.

Cela fait longtemps que le pneu est bien plus qu'une pièce de caoutchouc. Il s'agit d'un produit high-tech, capable de supporter les pires contraintes au quotidien.

- Le certificat WDK est « le » label de qualité allemand en matière de démonte pneu
- La TW X-36 WDK est le démonte pneu professionnel, certifié selon le cahier des charges très strict des directives WDK

La bonne utilisation de la machine fait la différence. Un mauvais montage peut engendrer des accidents avec des conséquences graves.

14"-26"

12"-24"

400 V



Réglage pneumatique

Bras d'assistance

Potence basculante

Commande par joystick

Gonfleur

Maintien de talon en position basse

Tête de montage

Plateau autocentreur avec griffes de serrage (Acier spécifique)

Organes internes:
- Moteur d'une puissance de 1,1 kW
- Vérin de qualité supérieure
- Composants en acier inoxydable

Booster aux griffes de serrage intégré

Puissant vérin du bras d'assistance

Détalonneur puissant **(3.000 kg)**

Vitesse de rotation (7 & 14 tours / minute)

Limiteur de détalonnage

Pédales avec distributeur d'air de qualité supérieure

Logement pour démonte pneu manuel

wdk 28-001

Geprüft nach wdk-Montage-/ Demontageanleitung UHP- u. Runflat-Reifen

Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e.V.

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)

Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Notre nouveau TOP-Modèle avec 2 vitesses de rotation et certificat WDK !

Descriptif

TW X-36 WDK. 2 vitesses de rotation avec certificat WDK !

Démonte pneu avec potence basculante et booster intégré. Pour pneus standard, taille basse, UHP et Runflat. Bras d'assistance inclus. La TW X-36 WDK est le démonte pneu professionnel, certifié selon le cahier des charges très strict des directives WDK II se caractérise par plusieurs accessoires additionnels comme par exemple 2 maintiens de talon en position basse, détalonneur spécifique, disque de démontage, détalonneur puissant, limiteur de détalonneur, 2 vitesses de rotation (7 & 14 t / min.), chaine de maintien de talon, protection de jante et un démonte pneu manuel certifié WDK.

Le démonte-pneu TW X-36 WDK vous garantit un montage et démontage professionnels.

Caractéristiques

- Avec certificat WDK
- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001 | 2 vitesses de rotation (7 & 14 t / min.)
- Potence basculante | Construction robuste
- Protection de la jante et du pneu selon les directives WDK
- Réglage pneumatique de la tête de montage
- Détalonneur puissant (3.000 kg)
- Grande plage de serrage pour VL et petit utilitaire (de 12" extérieur à 26" intérieur)
- Booster dans les griffes de serrage intégré
- Protections PVC amovibles dans la tête de montage pour éviter les rayures des jantes
- Puissant moteur électrique avec double sens de rotation
- Griffes de serrage en acier spécifique
- Pupitre de commandes de qualité avec arrêt d'urgence
- Organes internes en acier inoxydable (pas de corrosion)
- Plateau auto-centreur avec 4 griffes de serrage

Contenu de la livraison

- Démonte pneu
- Gonfleur et démonte pneu manuel selon directives WDK
- Protection des jantes
- Maintien de talon en position basse réglable
- Chaine de maintien de talon
- Limiteur de détalonneur
- 4 protections PVC pour griffes de serrage
- 3 jeux de protections PVC pour tête de montage
- Notice de montage

Veuillez consulter notre aide à la prise de décision (page 42) avant l'acquisition de votre démonte pneu !

Détails

(1) Montage confortable grace aux accessoires du bras d'assistance
(2) Chaine de maintien de talon selon norme WDK
(3) Bras d'assistance puissant
(4) Protection de la jante et du pneu grâce au détalonnage dynamique
(5) Interrupteur pour vitesse de rotation (7 & 14 t / min)
(6) Réglage pneumatique de la tête de montage

Dimensions | Données techniques | Accessoires



Surface au sol minimum pour l'utilisation de la machine :

Largeur : 1500 mm
Profondeur : 1650 mm
Hauteur : 1800 mm

Accessoires

Données techniques : TW X-36 WDK	
Serrage extérieur	12" - 24"
Serrage intérieur	14" - 26"
Ø de la roue max.	45" (1143 mm)
Largeur max. de la jante	16" (406 mm)
Pression du détalonneur	3000 kg
Pression de travail	8-10 bars
Tension électrique	400 V triphasé
Puissance	1,1 kW
Vitesse de rotation	7 & 14 t / min.
Niveau sonore	<70 dB
Poids env.	360 kg

Démonte-pneu automatique | Art n° TW X-31 | X-36

Vidéo de présentation *TW X-31*

Vidéo de montage *TW X-31*

En option:

Tête de montage automatique pour TW X-36 | TW X-AMK

14“-26“

12“-24“

400 V

Vidéo de présentation *TW X-36*

Vidéo de montage *TW X-36*

Veuillez consulter notre aide à la prise de décision (page 42) avant l’acquisition de votre démonte pneu !

Descriptif

Démonte pneu automatique avec potence basculante et booster intégré. Pour pneus standards, taille basse et runflats. TW X-36 équipé de bras d’assistance – TW X-31 sans bras d’assistance (possibilité de montage à tout moment).

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Potence basculante
- Construction massive
- Jantes protégées
- Réglage pneumatique de la tête de montage
- Détalonneur puissant (2500 kg)
- Mandrin auto-centreur
- Grande plage de serrage pour voitures et petits utilitaires (12“ extérieur à 26“ intérieur)
- Booster à air intégré
- Protections PVC pour tête de montage
- Organes internes en acier de qualité supérieure
- Pédales de commandes précises avec fonction STOP
- Moteur puissant à double sens de rotation
- Griffes de serrage de qualité supérieure

Contenu de la livraison

- Démonte pneu
- Gonfleur et démonte-pneu manuel
- 4 protections PVC pour griffes de serrage
- 3 jeux de protections PVC pour tête de montage
- Notice de montage et certificat CE

Détails





(1) Détalonneur puissant (2) Réglages de précision grâce au joystick (sur le bras d’assistance)
(3) Module complémentaire (bras d’assistance) (4) Grande réserve d’air pour booster

Dimensions | Données techniques | Accessoires



Accessoires

Données techniques : TW X-31 / X-36	
Serrage extérieur	de 12“ à 24“
Serrage intérieur	de 14“ à 26“
Ø de la roue max.	45“ (1143 mm)
Largeur max. de la jante	16“ (406 mm)
Pression du détalonneur	2500 kg
Pression de travail	8-10 bars
Tension électrique	400 V triphasé
Puissance	1,1 kW
Niveau sonore	<70 dB
Poids env.	246 / 320 kg

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Démonte-pneu pour poids lourds

Art n° TW X-00 T

14“-26“

400 V

Descriptif

Notre démonte pneu électro-hydraulique pour poids lourds.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Construction massive et compacte
- Groupe hydraulique de qualité supérieure
- Utilisation simple au moyen d’un joystick
- Mandrin auto-centreur
- Bras de serrage électro-hydraulique
- Griffes de serrage de qualité supérieure
- Déplacement et commande hydraulique du bras de montage
- Blocage sécurisé des griffes de serrage
- Moteur puissant à double sens de rotation

Contenu de la livraison

- Démonte pneu
- Démonte pneu manuel
- Joystick
- Notice et certificat CE

Vidéo de présentation

Détails



(1) Deux puissants moteur de 1,5 kW et 1,8 kW (2) Détalonneur flexible sur le bras de montage / démontage
(3) Commande flexible par joystick (4) Pédale à pied pour une commande précise (5) Griffes de serrage précises de qualité supérieure avec une grande plage de serrage, pour des roues pouvant aller jusqu’à 26 pouces et un diamètre maximal de 1600 mm

Dimensions | Données techniques



Données techniques : TW X-00 T	
Serrage extérieur	de 14“ à 26“
Ø max de la roue	1600 mm
Largeur de la roue max.	700 mm
Poids max. de la roue	500 kg
Tension électrique	400 V triphasé
Puissance	1,5 kW / 1,8 kW
Poids env.	670 kg

Démonte-pneu pour poids lourds

Art n° TW X-60 T

14“- 42“

400 V





Vidéo de présentation

Descriptif

Notre modèle de démonte pneu pour poids lourds et engins agricoles.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Construction massive et compacte
- Groupe hydraulique de qualité supérieure
- Utilisation simple au moyen d’un joystick
- Mandrin auto-centreur
- Bras de serrage électro-hydraulique
- Griffes de serrage de qualité supérieure
- Déplacement et commande hydraulique du bras de montage
- Blocage sécurisé des griffes de serrage
- Moteur puissant à double sens de rotation

Contenu de la livraison

- Démonte pneu
- Démonte pneu manuel
- Joystick
- Notice et certificat CE

Détails





(1) Deux puissants moteurs d’une puissance de 2,2 kW chacun (2) Griffes de serrage précises de qualité supérieure avec une grande plage de serrage, pour des roues pouvant aller jusqu’à 42 pouces et un diamètre maximal de 2300 mm (3) Commande flexible par joystick (4) Pédale à pied pour une commande précise (5) Détalonneur flexible sur le bras de montage / démontage

Dimensions | Données techniques



Données techniques : TW X-60 T	
Serrage extérieur	de 14“ à 42“
Ø max de la roue	2300 mm
Largeur de la roue max.	980 mm
Poids max. de la roue	1200 kg
Tension électrique	400 V triphasé
Puissance	2 x 2,2 kW
Poids env.	867 kg

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Démonte-pneu pour poids lourds

Art n° TW X-80 T

14“- 56“

400 V

Descriptif

Notre plus grand modèle de démonte pneu électro-hydraulique pour utilitaires, poids lourds et engins agricoles.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Construction massive et compacte
- Utilisation simple au moyen d’un joystick
- Mandrin auto-centreur
- Bras de serrage électro-hydraulique
- Griffes de serrage de qualité supérieure
- Déplacement et commande hydraulique du bras de montage
- Blocage sécurisé des griffes de serrage
- Moteur puissant à double sens de rotation
- Pupitre de commande précis avec arrêt d’urgence

Contenu de la livraison

- Démonte pneu
- Démonte pneu manuel
- Joystick
- Notice et certificat CE

Pédale à pied pour une commande précise

Commande flexible par joystick

Détails



(1) Deux puissants moteurs d’une puissance de 3 kW chacun | Bloc hydraulique de grande qualité et unité de commande précis (2) Griffes de serrage précises de qualité supérieure avec une grande plage de serrage, pour des roues pouvant aller jusqu’à 56 pouces et un diamètre maximal de 2500 mm (3) Ensemble massif à la finition de grande qualité (4) Détalonneur flexible sur le bras de montage / démontage (5) Commande très précise des griffes de serrage

Dimensions | Données techniques



Données techniques : TW X-80 T	
Serrage extérieur	de 14“ à 56“
Ø max de la roue	2500 mm
Largeur de la roue max.	1200 mm
Poids max. de la roue	2200 kg
Tension électrique	400 V triphasé
Puissance	2 x 3 kW
Poids env.	1060 kg

Votre aide à la prise de décision > Démonte pneus

Tous les démonte-pneus Twin Busch répondent aux normes et directives d'essais les plus récentes et sont conçus pour le montage professionnel de pneus. De plus, tous les démonte-pneus sont conçus pour supporter des charges importantes et pour une longue durée de vie. Les organes internes / vérins sont, par exemple, en inox. Quel modèle constitue la solution idéale pour vous ? Cela dépend de vos exigences ainsi que des roues / jantes qui doivent être démontées / montées.

Le tableau ci-dessous (comparaison de produits) vous aide dans votre décision d'achat.

Nous nous tenons naturellement à votre disposition dans les filiales Twin-Busch pour tout renseignement dont vous pourriez avoir besoin.

Comparatif technique	TW X-610 (Basic-Line)	TW X-11	TW X-93	TW X-98	TW X-31	TW X-36	TW X-36 WDK
Serrage intérieur	10" - 19"	10" - 21"	-	12" - 26"	12" - 24"	12" - 24"	12" - 24"
Serrage extérieur	12" - 22"	12" - 24"	-	14" - 28"	14" - 26"	14" - 26"	14" - 26"
Ø de la roue max.	41" (1040 mm)	41" (1040 mm)	45" (1143 mm)	45" (1143 mm)	45" (1143 mm)	45" (1143 mm)	45" (1143 mm)
Largeur max. de la jante	14" (355 mm)	14" (355 mm)	16" (406 mm)	16" (406 mm)	16" (406 mm)	16" (406 mm)	16" (406 mm)
Pression du détalonneur	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	3000 kg
Pression de travail	8 - 10 bar	8 - 10 bar	8 - 10 bar	8 - 10 bar	8 - 10 bar	8 - 10 bar	8 - 10 bar
Tension électrique	230 V	400 V / 230 V	400 V	400 V / 230 V	400 V	400 V	400 V
Puissance	1,1 kW	0,75 / 1,1 kW	0,75 kW	0,75 / 1,1 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
Niveau sonore	<75 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB
Poids env.	188 kg	211 kg	269 kg	276 kg	246 kg	320 kg	360 kg
Certificat WDK	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Oui
Recommandé pour jantes moto	Oui	Oui	Aucun	Oui	Oui	Oui	Oui
Adaptateur moto en option	Oui	Oui	Aucun	Oui	Oui	Oui	Oui
Recommandé pour pneus Runflat	Aucun	Aucun	Aucun	Oui	Aucun	Oui	Oui
Recommandé pour pneus tailles basses	Aucun	Oui	Oui	Oui	Aucun	Oui	Oui
Recommandé pour pneus larges (> 300 mm)	Aucun	Aucun	Oui	Aucun	Aucun	Oui	Oui
Réduction de pression avec unité de maintenance	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Blocage pneumatiquen des griffes de plateau	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui

Chaine de maintien de talon (Art n° TW X-KETTE)
- Maintientle talon du pneu sous la jante à 4 endroits
- Pour un montage confortable

Adaptateur pour utilitaires (Art n° TW X-LLKW)
- Pour le montage de jantes avec grand trou central
- Adaptable sur TW X-93

Système de remplacement rapide de tête de montage (Art n° TW X-SWS)
- Pour l'inversion des têtes de montage
- Adaptable sur TW X-11, X-93, X-98, X-31 et X-36

Plateau à roulettes (pour tous nos modèles de démonte-pneu) (Art n° TW X-ROLL)
- Utilisation facile
- Montage rapide



Adaptateur 3, 4 & 5 trous (Art n° TW X-93AD)
- Adaptateur pour jantes sans trou central pour véhicules français – jantes de 3, 4 et 5 trous
- Réglable pour toutes les jantes non percées au centre

Adaptateurs moto (Art n° TW X-MOTO)
- Pour le montage de jantes de moto

Tête de montage Acier (Art n° TW X-SMK)
- (Inclus dans chaque machine)

Maintien de talon de pneu (Art n° TW X-WUL)
- Facilite le montage de pneus taille basse, à flancs durs

Tête de montage pour moto (Art n° TW X-MMK)
- Spécialement adaptée aux jantes moto

Maintien de talon en position basse | Réglable (Art n° TW X-WUL-KL)
- Pour pneu runflat et UHP
- Rallonge de 20 mm incluse à visser

Protections PVC Art n° TW X-GL
- Destinées à protéger les jantes (inclus dans chaque machine)

Tête de montage PVC (Art n° TW X-KMK)
- Pour la protection des jantes alu

Protection des griffes de serrage (Art n° TW X-KSCH/1)
- Pour protéger les jantes alu aux griffes de serrage

Griffes de serrage ALU pour démonte pneu poids lourds (Art n° TW X-00T/KSCH)
- Pour un montage performant des jantes ALU pour poids lourds (1 jeu = 4 pièces)

Savon de montage TWIN BUSCH (3 kg) (Art n° TW 1530MP)
- Pour un montage facile
- Pour tous types de pneus
- Préserve la jante et le pneu, et facilite le montage

YouTube

Vidéo de présentation

Booster à air (Art n° TW X-BOOST)
- Avec réservoir de 20 litres
- Tuyau de remplissage de roue de 2 m
- Soupape de sécurité

Gants de manutention (Art n° TW X-HAN)
- Gants polyamide / coton
- Picots antidérapants sur la paume de la main et les doigts
- Pour une utilisation confortable

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Equilibreuse de roue
(Basic-Line) Art n° TW F-150

Descriptif
Équilibreuse de roues (semi-automatique).
Le modèle d'entrée de gamme idéal avec un excellent rapport qualité-prix.
Utilisation confortable et design innovant.

Caractéristiques
- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Design soigné
- Simple d'utilisation
- Robuste
- Ecran à leds
- Lancement automatique du cycle après fermeture du capot
- Equilibrage statique et dynamique
- Différents programmes: Normal / statique / Alu1 / Alu2 / Alu3 / Moto.
- Programme d'étalonnage intégré
- En option : Adaptateur moto, adaptateur pour jantes sans trou central

Contenu de la livraison
- Equilibreuse de roue
- 4 cônes de centrage, compas, pince de masse
- Pince de serrage rapide, cloche, ressort
- Masse pour l'étalonnage
- Certificat CE et notice de montage

YouTube Vidéo de montage

Veuillez consulter notre aide à la prise de décision (page 48) avant l'acquisition de votre équilibreuse de roue !

Détails

(1) Fixations latérales pour cônes de centrage et compas de mesure (2) Bras de mesure de déport intégré (3) Pince de serrage rapide Ø = 36 mm
(4) 11 emplacements pour consommables (5) Ecran à leds (le nouveau design améliore la lecture des données et offre une ergonomie optimale)

Dimensions | Données techniques | Accessoires



Accessoires

Données techniques : TW F-150	
Largeur de la jante	de 1,5" à 20"
Ø de la jante	de 10" à 24"
Poids maxi de la roue	65 kg
Ø du trou central	36-135 mm
Précision de mesure	+/- 1 g
Temps de mesure	4-7 sec.
Tension électrique	230 V~
Niveau sonore	< 70 dB
Poids env.	92 kg

Equilibreuse de roue

Art n° TW F-00

10“-24“ | 230 V

YouTube

Vidéo de présentation

Vidéo de montage

Veuillez consulter notre aide à la prise de décision (page 48) avant l’acquisition de votre équilibreuse de roue !

Descriptif

Equilibreuse semi automatique. Rapport qualité / prix inégalable. Confort accru et design innovant caractérisent notre produit favori.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Design soigné
- Simple d‘utilisation
- Robuste
- Ecran à leds
- Lancement automatique du cycle après fermeture du capot
- Equilibrage statique et dynamique
- Différents programmes: Normal / statique / Alu1 / Alu2 / Alu3 / Moto.
- Programme d’étalonnage intégré
- En option : Adaptateur moto, adaptateur pour jantes sans trou central

Contenu de la livraison

- Equilibreuse de roue
- 4 cônes de centrage, compas, pince de masse
- Pince de serrage rapide, cloche, ressort
- Masse pour l‘étalonnage
- Certificat CE et notice de montage

Détails

(1) Fixations latérales pour cônes de centrage et compas de mesure (2) Bras de mesure de déport intégré (3) Pince de serrage rapide Ø = 40 mm
(4) 15 emplacements pour consommables (5) Ecran à leds (le nouveau design améliore la lecture des données et offre une ergonomie optimale)

Dimensions | Données techniques | Accessoires



Accessoires

Données techniques : TW F-00	
Largeur de la jante	de 1,5“ à 20“
Ø de la jante	de 10“ à 24“
Poids maxi de la roue	65 kg
Ø du trou central	40-135 mm
Précision de mesure	+/- 1 g
Temps de mesure	4-7 sec.
Tension électrique	230 V~
Niveau sonore	< 70 dB
Poids env.	122 kg

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Equilibreuse de roue

Art n° TW F-23

TWIN BUSCH GERMANY

10“-24“

230 V

Descriptif

Equilibreuse de roue de qualité professionnelle (automatique). Très bon rapport qualité – prix. Equipée d’un bras de mesure électronique pour la mesure du déport et du diamètre de jante, ainsi que de la reconnaissance automatique des programmes d’équilibrage (Normal et Alu-S). Grand écran digital de 7,5 pouces.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Design robuste et ergonomique
- Ecran digital de 7,5 pouces
- Frein de roue
- Mesure automatique avec freinage de la roue
- Equilibrage statique et dynamique
- Choix du mode d’équilibrage : Normal / statique / Alu1, Alu 2, Alu 3, Alu S / Moto, etc…
- Programme d’étalonnage intégré
- En option: Adapteur moto, adapteur pour jantes sans trou central

Contenu de la livraison

- Equilibreuse de roue
- 4 cônes de centrage, compas, pince de masse
- Pince de serrage rapide, cloche, ressort
- Masse pour l‘étalonnage
- Notice de montage et certificat CE

NOUVEAU :
Frein de roue

Vidéo de présentation

YouTube

Veuillez consulter notre aide à la prise de décision (page 48) avant l’acquisition de votre équilibreuse de roue !

Détails

(1) 15 emplacements pour consommables (2) Collage précis des masses grâce au bras électronique (3) Bras de mesure de déport intégré
(4) Pince de serrage rapide Ø = 40 mm (5) Ecran à cristaux liquides (le nouveau design améliore la lecture des données et offre une ergonomie optimale)

Dimensions | Données techniques | Accessoires



Accessoires

Données techniques : TW F-23	
Largeur de la jante	de 1,5“ à 20“
Ø de la jante	de 10“ à 24“
Poids maxi de la roue	65 kg
Ø du trou central	40-135 mm
Précision de mesure	+/- 1 g
Temps de mesure	4-7 sec.
Tension électrique	230 V~
Niveau sonore	< 70 dB
Poids env.	123 kg

Equilibreuse de roue

Art n° TW F-95

10“-24“ | 230 V

YouTube

Vidéo de présentation

Nouveau modèle 2018

NOUVEAU : Frein de roue

Veuillez consulter notre aide à la prise de décision (page 48) avant l’acquisition de votre équilibreuse de roue !

Descriptif

Equilibreuse de roue automatique. Pour professionnels avec pointeur laser et LED. La TW F-95 est dotée d’un écran couleur et de deux bras de mesure électroniques pour les prises de mesure (déport, largeur et diamètre de jante) et d’un programme intuitif permettant la reconnaissance du mode d’équilibrage (Normal et Alus-S). Nouveau: TW F-95 possède un système de positionnement par laser pour la fixation précise de toutes les masses adhésives cachées à la position 6 heures (à la position 12 heures sans laser possible). De plus, un éclairage par LED pour une meilleure visibilité. De plus, elle est équipée d’un frein à pied, pour bloquer l’axe lors du montage / démontage de la roue sur la machine, ou lors du collage des masses d’équilibrage au moyen du bras de mesure.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001 | Positionnement par laser pour la fixation précise de toutes les masses adhésives cachées à la position 6 heures
- Eclairage par LED pour une meilleure visibilité | Grand écran couleur
- Programme spécial pour le placement des masses derrière les rayons des jantes | Déport important idéal pour les jantes larges
- Bras de mesure électronique pour définir les dimensions des jantes
- Frein de pied pour le blocage de l’axe lors de l’équilibrage ou du montage/ démontage de la roue
- Mesure automatique avec freinage de la roue
- Bras de mesure pemettant la sauvegarde des données des jantes dans la machine | Equilibrage statique et dynamique
- Diamètre de l’axe fileté de 40 mm pour un équilibrage précis
- Différents programmes d’équilibrage : Normal / statique / Alu1, Alu2, Alu3 / moto | **Choix de la langue :** Français, Allemand, Espagnol, Portugais, Hollandais, Italien, Suédois et Hongrois | Programme d’étalonnage intégré | **En option :** Adaptateur pour jantes moto, adaptateur pour jantes sans trou centra

Contenu de la livraison

- Equilibreuse | 4 cônes de centrage, compas, pince de masse
- Pince de serrage rapide, cloche, ressort
- Masse pour l‘étalonnage | Certificat CE et notice de montage

Details

(1) Placement exact des masses grâce au bras de mesure électronique (2) Positionnement par laser pour la fixation précise de toutes les masses adhésives cachées à la position 6 heures (3) NOUVEAU : Bras de mesure automatique de largeur de jante (4) Pince de serrage rapide Ø = 40 mm (5) Eclairage par LED pour une meilleure visibilité (6) Grand écran couleur (7) Saisie facile et rapide des données

Dimensions | Données techniques | Accessoires



Accessoires

Données techniques : TW F-95	
Largeur de la jante	de 1,5“ à 20“
Ø de la jante	de 10“ à 24“
Poids maxi de la roue	65 kg
Ø du trou central	40-135 mm
Précision de mesure	+/- 1 g
Temps de mesure	4-7 sec.
Tension électrique	230 V~
Niveau sonore	< 70 dB
Poids env.	130 kg

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Equilibreuse de roue pour poids lourds

Art n° TW F-50 T

13“-24“

400 V

Descriptif

Equilibreuse de roue professionnelle pour poids lourds. Equipée d’un élévateur pneumatique pour un confort de travail accru.
Avec pédale de frein.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Grand écran à leds
- Mesure automatique avec freinage de la roue
- Différents programmes au choix:
  Dynamique / statique, programmes Alu
- Programme d’étalonnage intégré
- Saisie rapide et facile des données
- Fixation spéciale pour roues de poids lourds
- Rangement pour cônes de centrage et compas

Contenu de la livraison

- Equilibreuse de roue
- 4 cônes de centrage, compas, pince de masse
- Pince de serrage rapide, cloche, ressort
- Masse d‘étalonnage
- Notice d’utilisation et certificat CE

YouTube Vidéo de présentation

Veuillez consulter notre aide à la prise de décision (page 48) avant l’acquisition de votre équilibreuse de roue !

Détails



(1) 13 emplacements pour consommables (2) Interrupteur ARRET / MARCHE (3) Frein de roue (4) Commande par joystick
(5) Saisie facile et rapide des données, nouveau design pour une lecture des données et une ergonomie optimales)

Dimensions | Données techniques | Accessoires



Accessoires

Données techniques: TW F-50 T	
Largeur de jante	de 1,5“ à 20“
Ø de la jante	de 13“ à 24“
Poids de la roue max.	165 kg
Durée de mesure	8 sec.
Tension électrique	400 V triphasé
Niveau sonore	< 70 dB
Poids env.	293 kg

Votre aide à la prise de décision > Equilibreuse de roue

Toutes les équilibreuses Twin Busch répondent aux normes les plus récentes et sont conçues pour l'équilibrage professionnel de pneus. De plus, toutes les équilibreuses sont conçues pour supporter des charges importantes et pour une longue durée de vie. L'électronique de mesure ultra-précise garantit un travail rapide et précis. Quel modèle constitue la solution idéale pour vous ? Cela dépend du volume de pneus à équilibrer. Le tableau ci-dessous (comparaison de produits) vous aide dans votre décision d'achat. Nous nous tenons naturellement à votre disposition dans les succursales Twin-Busch pour tout renseignement dont vous pourriez avoir besoin.

Comparatif technique	TW F-150 (Basic-Line)	TW F-00	TW F-23	TW F-95	TW F-50-T
Largeur de la jante	1,5" - 20"	1,5" - 20"	1,5" - 20"	1,5" - 20"	1,5" - 20"
Ø de la jante	10" - 24"	10" - 24"	10" - 24"	10" - 24"	13" - 24"
Poids maxi de la roue	65 kg	65 kg	65 kg	65 kg	165 kg
Ø du trou central	36 - 135 mm	40 - 135 mm	40 - 135 mm	40 - 135 mm	40 - 280 mm
Diamètre de l'axe fileté	36 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Longueur du déport	225 mm	255 mm	255 mm	255 mm	300 mm
Précision de mesure	+/- 1 g	+/- 1 g	+/- 1 g	+/- 1 g	+/- 1 g
Temps de mesure	4 - 7 sec.	4 - 7 sec.	4 - 7 sec.	4 - 7 sec.	8 sec.
Tension électrique	230 V	230 V	230 V	230 V	400 V
Niveau sonore	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB
Poids env.	92 kg	122 kg	123 kg	130 kg	293 kg
Frein de pied	Aucun	Aucun	Oui	Oui	Oui
Eclairage par LED pour une meilleure visibilité	Aucun	Aucun	Aucun	Oui	Aucun
Positionnement par Laser	Aucun	Aucun	Aucun	Oui	Aucun
Destiné aux VL	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Destiné aux petits utilitaires	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Destiné aux PL	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Oui
Programme pour jantes moto	Oui	Oui	Oui	Oui	Aucun
Adaptateur moto disponible	Oui	Oui	Oui	Oui	Aucun
Adaptateur pour jantes sans trou central	Oui	Oui	Oui	Oui	Aucun
Programme d'autocalibration	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Saisie de données	Manuelle	Manuelle	Avec 1 bras de mesure	Avec 2 bras de mesure	Manuelle

Accessoires

Adaptateur universel pour jantes sans trou central (Art n° TW F-AD)
- Pour jantes non percées
- Utilisable pour toutes les jantes à 3, 4, 5, et 6 trous
- Adaptateur réglable

Adaptateur moto (TW F-MOTO)
- Pour l'équilibrage dynamique des roues de moto
- Inclus extension pour bras de mesure

Adaptateur 4 trous (TW F-AD4L)
- Entraxe fixe (p. ex. Peugeot)
- Entraxe 4 X 108
- Avec centreur

Station d'entretien climatisation entièrement automatique | Art n° TW AC-300 R

La TW AC-300 R est une station d'entretien de climatisation entièrement automatique destinée aux véhicules équipés de systèmes *R134A.*
Il est conçu pour un fonctionnement professionnel en atelier. Le processus simple et la pompe à vide puissante la rendent appropriée à un grand nombre de véhicules. Le tout pour un excellent rapport qualité-prix.Elle dispose d'une base de données de véhicules étendue. Ainsi, le véhicule approprié peut être sélectionné via le menu. La saisie manuelle via le grand écran d'interface est également possible. Menu de navigation en 20 langues.

- Type de réfrigérant: R134A
- **Processus entièrement automatique pour éviter un mauvais fonctionnement** | Grand écran graphique
- Utilisation simple avec seulement 4 boutons
- Navigation des menus intuitive, simple avec des symboles
- **Base de données étendue avec un grand nombre de modèles de véhicules** | Mise à jour via l'interface USB
- **Logiciel d'exploitation le plus moderne**
- Diagnostic automatique et vérification de l'état de l'appareil
- Appareil peu encombrant et facile à déplacer grâce à son poids très faible
- Charge de réfrigérant exacte à travers une balance de mesure électronique précise
- Système de ventilation haute performance intégré
- Faible coût de service et de maintenance
- Remplissage d'huile et de produit de contraste automatique ou assisté (facultatif)
- Possibilité de connecter une imprimante (imprimante TW AC-300P en option)

Kit impression (TW AC-300P)
- 2 rouleaux de rechange pour imprimante inclus
- Montage rapide et simple
- Nécessaire de montage inclus

Kit de recherche de fuites
Contient une paire de lunettes ultra-violet, lampe ultra-violet, 12 canules avec traceur, adaptateur pour l'injection du traceur, un flacon de nettoyant, ainsi qu'un coffret de rangement.

Station d'entretien climatisation entièrement automatique | Art n° TW AC-300 YF

La TW AC-300 YF est une station d'entretien de climatisation entièrement automatique pour les véhicules équipés de systèmes *1234YF*. Elle est conçue pour un fonctionnement professionnel en atelier. La station a été développée pour les caractéristiques spécifiques du nouveau réfrigérant, telles que la très haute inflammabilité, la très haute précision des composants et en particulier pour la résistance du réfrigérant.
Le processus simple et la pompe à vide puissante la rendent appropriée à un grand nombre de véhicule. Le tout pour un excellent rapport qualité-prix. Elle dispose d'une base de données de véhicules étendue. Ainsi, le véhicule approprié peut être sélectionné via le menu. La saisie manuelle via le grand écran d'interface est également possible. Menu de navigation en 20 langues.

- Type de réfrigérant: R134A
- **Processus entièrement automatique pour éviter un mauvais fonctionnement** | Grand écran graphique
- Utilisation simple avec seulement 4 boutons
- Navigation des menus intuitive, simple avec des symboles
- **Base de données étendue avec un grand nombre de modèles de véhicules** | Mise à jour via l'interface USB
- **Logiciel d'exploitation le plus moderne**
- Diagnostic automatique et vérification de l'état de l'appareil
- Appareil peu encombrant et facile à déplacer grâce à son poids très faible
- Charge de réfrigérant exacte à travers une balance de mesure électronique précise
- Système de ventilation haute performance intégré
- Faible coût de service et de maintenance
- Remplissage d'huile et de produit de contraste automatique ou assisté (facultatif)
- Possibilité de connecter une imprimante (imprimante TW AC-300P en option)

Station d'entretien climatisation entièrement automatique TW AC-300 R / TW AC-300 YF | Données techniques					
Prise de courant électrique	230V/50HZ/1PH	*Débit pompe à vide*	100 L/min	*Longueur des flexibles*	300 cm
Modes d'utilisation	Tout automatique / Manuel	*Capacité de réfrigérant*	12 kg	*Ecran*	LCD-Grafik
Type de dégazage (condensation)	Automatique	*Précision de retour*	5 g	*Base de données*	Oui
Température d'utilisation	5-50°C	*Débit de retour*	800g/min	*Transfert de données sur PC*	Oui
Réservoir chauffé	Oui	*Débit de recyclage*	110-350g/min	*Précision de la balance*	± 5 g
Compresseur	10 cc	*Capacité d'huile*	160 ml	*Poids*	56/66 kg
Dépression (tirage à vide)	0,2 Mbar / 20 Pa	*Huilage automatique*	Oui	*Dimension*	52,5 x 49 x 85 cm

Vidéo de présentation

Vidéo de montage

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Appareil de diagnostic

Art n° TW DT-10

Descriptif

L'appareil de diagnostic portable de véhicule TW DT-10 dispose d'un **menu en Français, Allemand, Anglais, Espagnol**. Avec fonctions de support et de protocoles de diagnostic OBD II. Ainsi, le diagnostic de détection, de diagnostic électrique, des actuateurs, des composants et des systèmes sont pris en charge. (Les fonctions dépendent du modèle de véhicule).
Un menu de maintenance avec un accès rapide à diverses options de maintenance, telles que CVT, DPF, PEB, SAS, TPMS, TPS, Réinitialisation maintenance huile, Odomètre et bien plus encore.
L'écran tactile assure un fonctionnement intuitif. Le boîtier de liaison VCI pour envoyer les données lues directement via Bluetooth à l'unité principale ce qui vous donne une liberté de mouvement absolue.
Avec la fonction d'impression via USB ou Wi-Fi, ceux-ci peuvent être imprimés directement (ainsi que la fiche client) sont traités en conséquence, ou par les interfaces existantes (imprimante non inclus).
Mises à jour faciles via l'outil de mise à jour en ligne, 3 ans de mise à jour inclus. Augmentez l'efficacité de votre atelier de réparation automobile avec l'appareil de diagnostic portable TWIN BUSCH TW DT-10.

YouTube Vidéo de présentation

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure
- **Menu en Français, Allemand, Anglais, Espagnol (codes défauts en Frnaçais, Allemand et Anglais)**
- Etanche à la poussière et l'eau IP67, antichoc
- Système de diagnostic pour VL et VUL
- Lecture et effacement des codes défauts
- Accès rapide aux options de maintenance telles que Réinitialisation maintenance d'huile, DPF, TPMS, EPB, SAS et beaucoup plus
- Activer / désactiver le mode de transport (par exemple chez BMW)
- Opération via un écran tactile (stylet tactile compatible)
- Codage, tests de l'actionneur, paramétrage, réinitialisation du service, réglage de base
- Créer et gérer des favoris (fabricant et options directes, par ex. Réinitialisation d'huile)
- Mesures avec affichage graphique et enregistrement de données en direct pour une évaluation ultérieure (données en temps réel)
- Détection automatique des véhicules essence / diesel
- Detection automatique du VIN
- Connexion automatique au boitier de liaison VCI
- Affichage permanent de l'état de la connexion avec le véhicule
- Scan complet du véhicule
- Assistants entièrement automatiques et fonctions de recherche intelligentes
- Filtrer les fonctions et les lectures en temps réel
- Fonctions TOP définies sans sélection d'unité de contrôle
- Mises à jour faciles via l'outil de mise à jour en ligne, 3 ans de mise à jour inclus
- Ensuite, 3 ans de mise à jour
- Pas d'obligation de mise à jour, l'appareil ne s'éteint pas
- Opération globale intuitive
- Sortie HDMI pour la connexion à un écran (par ex. pour la formation)
- 2 ports USB pour connecter une imprimante ou une souris
- Accessoires fournis



(1) Compatible sur la plupart des fabricants de véhicules, tels que Audi, Mercedes-Benz, BMW, Citroën, Ford, Fiat, Jaguar, Land Rover, Mini, Opel, Peugeot, Renault, Alfa Romeo, Seat, Skoda, fourgonnettes MB, Volvo, VW, Bentley, Porsche, Saab, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Ssanhyong, Subaru, Suzuki, Toyota, Chrysler, GM, et plus encore. (2) Appareil de diagnostic avec boitier Bluetooth (permettant une liberté de déplacement) (3) Malette et conditionnement inclus (4) Nombreux connecteurs tels que HDMI, USB (5) Bouton on / off

Accessoires

Contenu de la livraison

- Appareil de diagnostic
- Connecteur OBD II, ainsi que des connecteurs et des adaptateurs pour tous les véhicules
- Mode d'emploi

Données techniques: TW DT-10	
Système d'exploitation	Windows 10
CPU	Intel BYT-CR Z3735F 1.33 GHZ QUAD core CPU
Alimentation	USB 2.0 / Micro-B / AC 100-240 V 50/60 Hz
Ecran tactile	8" TFT Display 1280x800-Pixel
Batterie	Batterie Lithium (5700 mAh)

Compresseurs (TW 2801S | TW 2001L | TW 2805L | TW 2822L | TW 2833LS)

TW 2801S



TW 2801S
Equipement complet, avec clapet anti-retour, interrupteur ON / OFF, avec régulateur de pression à fusible thermo-électronique, vanne de surpression, manomètre, vanne à bille avec filtre, avec épreuve de charge de la cuve.

TW 2001L



TW 2001L
Entièrement équipé avec clapet anti-retour, détenteur réglable, pressostat réglable avec interrupteur ON / OFF, avec protection moteur contre surintensité, clapet de sécurité, manomètre, vanne à boisseau sphérique et vanne de vidange, test d'épreuve de la cuve inclus.

TW 2805L | 2822L

(disponible aussi en version 500 litres > TW 2822L)

TW 2805L (270 litres) | **TW 2822L** (500 litres)
Equipement complet, avec clapet anti-retour, interrupteur ON / OFF, avec régulateur de pression à fusible thermo-électronique, vanne de surpression, manomètre, vanne à bille avec filtre, avec épreuve de charge de la cuve.

TW 2833LS



TW 2833LS
Entièrement équipé avec, clapet anti retour, pressostat réglable avec interrupteur ON / OFF, avec protection moteur contre surintensité, clapet de sécurité, manomètre, vanne à boisseau sphérique et vanne de vidange, test d'épreuve de la cuve inclus. Compresseur à vis avec dispositif de contrôle (avec permutation étoile-triangle, contrôle électronique de la pression et de la température, indicateur d'entretien, possibilité de contrôle à distance, arrêt d'urgence, etc

Compresseurs | Données techniques					
Modèle	TW 2801S (cuve debout)	TW 2805L (cuve couchée)	TW 2822L (cuve couchée)	TW 2833LS (cuve couchée)	TW 2001L (cuve couchée)
Cuve	270 L	270 L	500 L	500 L	200 L
Aspiration	950 L / min.	950 L / min.	950 L / min.	1000 L / min.	420 L / min.
Pression de travail	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
T / min	1040	1040	1040	-	1280
Puissance	5.5 kW	5.5 kW	5.5 kW	7.5 kW	2.2 kW
Tension électrique.	400 V	400 V	400 V	400 V	230 V
Poids	290 kg	275 kg	300 kg	460 kg	126 kg

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Servante d'atelier et extensions adaptées

Servante d'atelier garnie (7 tiroirs) TW 07G

- Qualité professionnelle
- 7 tiroirs sur glissières à roulements à billes, dont 4 garnis
- Tiroirs à verrouillage indépendant
- 4 grandes roues dont 2 directionnelles avec frein
- Protection PVC sur les angles
- Ouverture complète des tiroirs
- Grande charge admissible
- Peinture (poudrage électrostatique)
- Verrouillage centralisé (2 clés)
- Largeur intérieure des tiroirs 56 cm
- (L) 76 cm poignée comprise - (P) 47 cm – (H) 97 cm
- Poids env. 83 kg

Egalement disponible sans outillage (vide). (TW 07L)
Idéale à équiper soi même

Servante d'atelier garnie (14 tiroirs) TW 014G

- Qualité professionnelle
- 14 tiroirs sur glissières à roulements à billes, dont 4 garnis
- Tiroirs à verrouillage indépendant
- 4 grandes roues dont 2 directionnelles avec frein
- Protection PVC sur les angles
- Ouverture complète des tiroirs
- Grande charge admissible
- Peinture (poudrage électrostatique)
- Verrouillage centralisé (2 clés)
- Largeur intérieure des tiroirs 29, 56 et 92 cm
- (L) 115 cm poignée comprise - (P) 57 cm – (H) 100 cm
- Poids env. 137 kg

Egalement disponible sans outillage (vide). (TW 014L)
Idéale à équiper soi même



Support à canettes
TW 014A5

Poubelle
TW 014A3-2

Support de rouleau de papier
TW 014A3

Armoire à clés
TW 014A7

Séparations
TW 014A6B

Séparations
TW 014A6





Les compléments et jeux d'extensions pour les servantes d'atelier TW 07G, TW 04G, TW 07L et TW 014L.

Jeu d'extension
TW 07TRE1



Jeu d'extension
TW 07TRE2

Jeu d'extension
TW 07TRE3

Organiseur de servante
TW 07TR34

Armoire à outils professionnelle pour atelier

Art n° TW WB028



Descriptif

L'armoire à outils TW WB028 est un système d'armoire professionnelles et extrêmement robuste avec un total de 28 combinaisons de compartiments, tiroirs et étagères. Tous les éléments fermés du système comme l'armoire haute (avec amortisseur intégré dans les charnières pour une fermeture tout en douceur), deux ensembles de rayonnages hauts (ouverture / fermeture par amortisseur) et armoires à tiroirs (avec 7 tiroirs) dans la partie basse sont verrouillables. La partie arrière du plateau de travail robuste (épaisseur 40 mm, bois massif vernis) comprend une paroi perforée pour le rangement des outils. Une autre paroi perforée pour outils se situe dans la partie supérieure de l'armoire haute verrouillable. Un chariot bas avec 3 compartiments, pratique et amovible, complète le système.

En option:
TW WB-028HK (1 pièces)
Crochet avec 4 points de fixations pour paroi d'atelier
Longueur du crochet : **45 mm**

En option:
TW WB-028HKL (1 pièces)
Crochet avec 4 points de fixations pour paroi d'atelier
Longueur du crochet : **85 mm**

★ ★ ★ ★ ★

Caractéristiques

- Design moderne dans la qualité habituelle de TWIN BUSCH
- Armoire haute avec quatre sections et une paroi perforée pour le rangement des outils sur la partie haute
- Deux armoires à tiroirs (verrouillables) avec sept tiroirs
- Deux armoires hautes verrouillables avec deux sections et une zone centrale ouverte (également en 2 sections)
- Construction massive
- Plateau de travail robuste (épaisseur 40 mm, bois massif laqué) d'une surface de 2000 x 600 mm
- Montage autonome (aucun système de fixation mural disponible)
- Vernis thermolaqué de grande qualité
- Chariot bas amovible avec 3 compartiments de rangement, poignées et roulettes 360°
- Paroi perforée pour outils dans la zone du plateau de travail ainsi que dans la partie supérieure de l'armoire haute
- Pieds réglables pour compenser les inégalités du sol
- Cosntruction robuste (Poids : 445 kg)
- Dimensions : 290 cm (l) x 203 cm (H sans pieds) x 60 cm (P)





(1) Armoire haute avec panneau perforée pour outillage (2) Chariot bas amovible (roues directionnelles à 360 °) (3) 14 tiroirs coulissants sur toute la longueur (4) Tapis de tiroirs (5) Tiroirs coulissants avec verrouillage (6) Vérin de porte puissant pour une ouverture / fermeture sécurisées (7) Plan de travail robuste de 40 mm (bois massif laqué) (8) Armoire haute, armoire à dossiers suspendus et tiroirs verrouillables (9) Amortisseur de charnière intégré (10) Paroi perforée pour outils

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Régloscopes

TW SWE-A | TW SWE-B | TW SWE-C

Descriptif

Notre TW SWE-A est conforme aux dernières directives pour le contrôle et réglage des phares. Il est équipé d'une mollette graduée, qui permet un réglage facile des lampes principales et feux de brouillard avant. L'appareil est également équipé d'un luxmètre digital, viseur avec réticule.

Caractéristiques

- Modèle officiellement approuvé par le TÜV (organisme de contrôle allemand)
- Adapté à toutes les catégories de véhicules tels que les voitures de tourisme, véhicules utilitaires et deux-roues
- Pointeur laser pour un alignement et un positionnement précis
- Convient à toutes les sources lumineuses telles que filament, halogène, xénon, LED et laser
- Réglo-phare réglable d'une seule main. Verrouillage automatique
- Equipé d'un luxmètre digital pour mesurer l'intensité de la lumière
- Accessoires en option: Housse de protection contre la poussière et la saleté

Vidéo de présentation



Descriptif

Notre TW SWE-B est conforme aux dernières directives pour le contrôle et réglage des phares. Il est équipé d'un système de 4 mètres de rail et d'un viseur avec réticule, pointeur laser et luxmètre digital. L'appareil est également équipé d'une tige de guidage rotative au moyen de la pédale.



Caractéristiques

- Modèle officiellement approuvé par le TÜV (organisme de contrôle allemand)
- Adapté à toutes les catégories de véhicules tels que les voitures de tourisme, véhicules utilitaires et deux-roues
- Pointeur laser pour un alignement et un positionnement précis
- Pointeur laser pour la détermination précise du centre du phare
- Convient à toutes les sources lumineuses telles que filament, halogène, xénon, LED et laser
- Réglo-phare réglable d'une seule main. Verrouillage automatique
- Tige de mesure graduée pour le positionnement précis de la hauteur
- Tige rotative avec pédale | Graduation horizontale et verticale
- Equipé d'un luxmètre digital pour mesurer l'intensité de la lumière
- Accessoires en option: Housse de protection contre la poussière et la saleté

Vidéo de présentation



Descriptif

Notre TW SWE-C est conforme aux dernières directives pour le contrôle et réglage des phares. Il est équipé d'un système de 4 mètres de rail, une caméra (CMOS), une tablette intégrée faisant office d'écran, un viseur avec réticule, un pointeur laser et luxmètre digital. L'appareil est également équipé d'une tige de guidage rotative au moyen de la pédale.

Protection incluse dans la livraison



Caractéristiques

- Modèle officiellement approuvé par le TÜV (organisme de contrôle allemand)
- Caméra CMOS pour l'édition d'image rapide | Tablette intégré comme écran
- En plus de la langue française plusieurs autres langues au choix
- Facile d'utilisation avec guide de programme automatique
- Transfert de données vers une imprimante ou un PC via Bluetooth, Wifi ou USB
- Pour toutes les catégories de véhicules tels que les voitures de tourisme, véhicules utilitaires et deux-roues | Tige rotative avec pédale
- Viseur avec réticule pour un alignement et un positionnement précis
- Pointeur laser pour la détermination précise du centre du phare
- Graduation horizontale et verticale | Stockage de toutes les données
- Convient à toutes les sources lumineuses telles que filament, halogène, xénon, LED & Laser
- Réglo-phare réglable d'une seule main. Verrouillage automatique
- Tige de mesure graduée pour le positionnement précis de la hauteur
- Equipé d'un luxmètre digital pour mesurer l'intensité de la lumière

Vidéo de présentation

Comparatif technique

Art n° >>	TW SWE-A	TW SWE-B	TW SWE-C
Agréé	✓	✓	✓
Viseur laser		✓	✓
Luxmètre	✓	✓	✓
Pointeur laser		✓	✓
Colonne avec graduation		✓	✓
Pédale pour le pivotement		✓	✓
Graduation classique	✓		
Graduation horizontale et verticale		✓	✓
Pour feux halogène	✓	✓	✓
Pour feux Xénon	✓	✓	✓
Pour feux LED	partiellement approprié	✓	✓

Art n° >>	TW SWE-A	TW SWE-B	TW SWE-C
Pour feux Tout-LED		✓	✓
Pour feux Laser		✓	✓
Caméra CMOS			✓
Ecran couleur 10“			✓
Enregistrement et transfert des données			✓
Port USB			✓
WIFI / WLAN			✓
Bluetooth			✓
Interface ASA			✓
Système de rails		✓	✓
Axe ajustable en hauteur		✓	✓
Capot de portection inclsu			✓

Votre aide à la prise de décision

Etabli professionnel

Etabli professionnel (2 m) (TW 8057)

- Construction massive et robuste (Poids : 135 kg)
- Renforts sous le plan de travail (permet une charge importante et une meilleure stabilité)
- Epaisseur de la plaque : 40 mm
- Système pouvant être complété avec jusqu'à 6 tiroirs (en option)
- L = 200 cm / P = 75 cm (18 cm du sol)

Tiroir pour établi (TW WBS50)



- Faites évoluer votre établi jusqu'à 6 tiroirs
- Tiroirs vérrouillables
- Montage rapide et aisé

Clé à choc professionnelle / Enrouleur à air

Clé à choc professionnelle (TW F1-P0602)

- Batterie lithium-ions (18 V / 3.0 Ah)
- Résistant aux chocs, chutes, acides et huile
- Puissance : 539 Nm | Vitesse de rotation à vide : 1650 t/min.
- Fréquence de percussion : 2 300 coups / minute
- Indicateur de l'état de charge à LED | Chargeur séparé
- Longue durée de vie grâce au boîtier métallique dans la tête de percussion
- Charbons de moteur faciles d'accès | Charge rapide : 60-70 min.
- Capacité (en watts/heure) : 54 Wh
- Coffret inclus | Poids : env. 2,9 kg

Enrouleur à air professionnel (TW DLR)

- Longueur du tuyau : 15 m + 1 m de câble de branchement
- Pression max : 18 bars (260 PSI)
- Enrouleur automatique
- Guidage automatique du tuyau
- Orientable après fixation au mur
- Compact

Clé à choc professionnelle

Clé à choc professionnelle A10-1281T

- Clé à choc double frappe 1356 Nm
- Résistante aux chocs, huile, acides
- Vitesse de rotation (à vide) : 7500 tr / min
- 3 niveaux de réglage de la force de frappe
- Poids env. 2 kg

Clé à choc professionnelle A10-L8806

- Couple : 610 Nm
- Résistante aux chocs, huile, acides
- Vitesse de rotation (à vide) : 10000 tr / min
- 3 niveaux de réglage de la force de frappe
- Pression de travail : 6 bars
- Poids env. 1,2 kg

Clé à choc professionnelle A10-I0615

½" avec arrêt automatique à 108 Nm

- Couple maxi : 108 Nm
- Résistante aux chocs, huile, acides
- 5.500 et 8.500 tours minute – double sens de rotation
- Pression de travail : 6 bars
- Poids env. 1,9 kg

Douilles pour jantes Alu / Clé dynamométrique / Enrouleur électrique

Douilles pour jantes Alu CDIS3KI (Kit de 3)

- SW 17 mm
- SW 19 mm
- SW 21 mm
- Boitier en PVC inclus

Clé dynamométrique ½" / 40 - 200 Nm TW-G 4 Q46015

- Longueur de 480 mm pour une transmission de force parfaite
- Indication pour règlage de couple
- Livrá avec certificat selon DIN 3122 et ISO 6789:2003

Enrouleur électrique professionnel (TW VKR)

- Longueur du câble : 17 m + 1 m de câble de branchement
- 3 x 2,5 mm² | Enrouleur automatique
- Guidage automatique du câble
- Orientable après fixation au mur
- Comptact

Purgeur de freins / Accessoires

Purgeur de freins (TW 422)

- Qualité professionnelle
- Contenance 5 L
- Pression de travail : 1-3 bars
- 11 Embouts pour tous véhicules

Purgeur de freins électrique (TW 532)

- Capacité de réservoir de 5 litres
- Pression de service ajustable de 0.4 à 3.5 bar
- Adapté pour tout système de freinage (ABS inclus)
- Longueur du flexible: 3.5 m
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide
- Adaptateur standart E20

Kit d'adaptateurs de purge de freins

TW 532-AD1
- 4 Adaptateurs dans un pratique coffret PVC

TW 532-AD2
- 7 Adaptateurs dans un pratique coffret PVC

Récuperateur

- Capacité de 1 Litre
- Avec indicateur de niveau de remplissage

TW 532-AFF

Grue d'atelier / Equilibreur de charge / Support de moteur

Grue d'atelier (2 t) TW SMK

- Qualité professionnelle
- Charge maxi 2 T
- Repliable pour un encombrement minimum
- Facilement déplacable grâce aux 6 roues
- Poids : 75 kg
- En option : Equilibreur de charge

Equilibreur de charge Accessoire pour la grue d'atelier (2 T) TW SMKB

- Qualité professionnelle
- Complément idéal pour votre grue d'atelier 2 T
- Réglages simples
- 4 crochets d'arrimage
- Un côté d'arrimage réglable

Support de moteur TW SMB

- Qualité professionnelle
- Contact caoutchouté
- Nombreux réglages possibles

Vérin de fosse

Vérin de fosse TW SGM

- Qualité professionnelle
- Charge maxi 300 kg
- Barre de levage télescopique réglable
- Montée au moyen d'une pédale antidérapante
- Vanne de redescente au pied antidérapante pour une utilisation confortable (les deux mains restent libres)
- Prise en main pratique pour une mobilité sécurisée
- Hauteur mini : 114 cm | Hauteur maxi : 199 cm

Vérin de fosse TW SG

- Qualité professionnelle
- Charge maxi 500 kg
- Hauteur mini : 110 cm
- Hauteur maxi : 190 cm
- Réglage rapide
- Poids env. 35 kg

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Poste à souder / Booster

Poste de soudage au gaz inerte | TW 210

- Puissance maximum : 7,2 kVA
- Plage de réglage : 35 - 250 A
- Bobine de fil de soudure : 15 kg, Ø 280 mm
- Diamètre du fil de soudure : 0,8 – 1,0 mm

Bosster professionnel (TW CB4200)

- Pour VL et PL
- 12 V / 24 V
- Fonction démarrage
- 3 positions de charge

Récupérateurs d'huile

Récupérateurs d'huile TW 20810

- Contenance 70 L
- Grand entonnoir récupérateur
- Purge par pression (1-2 bars)

Récupérateurs d'huile | TW 20850

- Contenance 70 L
- Grand entonnoir récupérateur
- 1-2 litres d'aspiration / minute selon la buse
- Pression de travail : 8-10 bars
- Purge par pression (1-2 bars)

Récupérateurs d'huile | TW 21950

- Contenance 70 L
- Bocal en verre de 10 L
- 1-2 litres d'aspiration / minute selon la buse
- Pression de travail : 8-10 bars
- Purge par pression (1-2 bars)

Crics d'atelier

Cric d'atelier pour camions (22 T) Pneumatique TW AF22

- Capacité de levage max. : 22 T
- Hauteur minimale : 210 mm
- Hauteur maximale : 530 mm
- Hauteur de levage : 315 mm
- Pression de travail : 8 - 12 bar
- Poids : env. 48 kg

Cric hydraulique à double piston (2000 kg) / TW AF20

- Capacité de levage maximale: 2000 kg
- Hauteur de caisse minimale: 75 mm
- Hauteur de levage (max): 507 mm
- Double piston (force amplifiée) pour un levage rapide et confortable
- Conception massive
- Manche rotatif (pour une fermeture contrôlée et un assemblage aisé
- Manche gauffré, anti dérapant
- Roulettes directionnelles à 360°
- Roues massives en composite résistant

Cric hydraulique à double piston (3500 kg) / TW AF35

- Capacité de levage maximale: 3500 kg
- Hauteur de caisse minimale: 110 mm
- Hauteur de levage (max): 525 mm
- Double piston (force amplifiée) pour un levage rapide et confortable
- Conception massive
- Manche rotatif (pour une fermeture contrôlée et un assemblage aisé
- Manche gauffré, anti dérapant
- Roulettes directionnelles à 360°
- Roues massives en composite résistant

Presses hydrauliques

Presse Hydraulique (20 t) TW SP202

- 20 T
- Course : 750 mm
- Utilisation simple
- Contrôle aisé de la pression

Presse Hydraulique (20 t) TW SP202M

- Amplitude de réglage 750 mm
- Largeur de travail : 530 mm
- Règlage du pas de vis au vérin : 75 mm
- Course du vérin : 150 mm
- Course totale : 225 mm
- Vérin et pompe intégré dans la structure
- Indication de la pression en tonnes
- Espace de rangement intégré
- Dimensions: 1.850 mm (H) x 670 mm (L) x 488 mm (avec pied) (P)
- Poids : env. 100 kg
- Entièrement prémontée

Presse Hydraulique (45 t) TW SP245

- Avec pompe manuelle à main et assistance pneumatique
- Système de levage par treuil pour traverse
- Unité du Manomètre : tonne
- Course du vérin : 190 mm
- Largeur de la zone de travail : 820 mm
- Plage de réglage: 700 mm
- Dimensions : 1.710 mm (H) x 1.420 mm (l) x 800 mm (avec pieds) (P)
- Prémontée

Systèmes de rangement / Elévateur de roue

Box de rangement mobile TW F-Q80

- Avec 64 emplacements
- Pivotant sur 360 °
- (L) 385 mm (P) 385 mm (H) 1450 mm
- Casier du bas vérrouillable

Elévateur de roue (Mobile) TW X-120

- Poids de la jante jusqu'à 65 kg
- Vérin pneumatique puissant
- Pour une utilisation confortable lors du montage ou démontage de la roue du véhicule
- Montée / descente par joystick
- Pivotable sur 360 °

Elévateur de roue (Fixe) TW X-200

- Poids de la jante jusqu'à 65 kg
- Vérin pneumatique puissant
- Pour soulever facilement la roue vers le démonte pneu et équilibreuse
- Montée / descente par joystick
- Prise de roue pivotant vers la gauche et la droite

Et enfin...

Développement des produits chez TWIN BUSCH !

Dans nos services techniques et de développement des produits, nous cherchons à trouver des solutions pratiques pour une adéquation optimale au monde professionnel de la mécanique. Nous gérons l'ensemble du processus, de l'idée de départ au produit fini, grâce à 20 ans d'expérience.

Nous prenons en considération toutes les remarques de nos clients privés, professionnels, revendeurs, afin de pouvoir améliorer notre gamme pour une utilisation optimale, continuer son développement et poursuivre dans l'innovation tout en maintenant notre niveau de qualité ainsi que le rapport qualité – prix habituel.




Processus de développement actuel

Nous nous concentrons actuellement sur le développement de notre gamme d'équilibreuses. Parallèlement à l'élaboration de diverses mises à jour, nos équipes travaillent sur un nouveau design combiné à une orientation différente de l'écran permettant une meilleure lecture des données. De ce fait, l'ergonomie de la machine en est améliorée.

Cette évolution se calque aussi sur notre gamme de démonte-pneus et de ponts élévateurs ainsi que sur tous les autres produits de notre gamme.

Accessoires et pièces de rechange | Service Après Vente

Notre imposant stock de pièces de rechange d'une surface de plus de 400 m² vous garantit la fourniture de pièces de rechange sur de longues années. Nous stockons par exemple aujourd'hui encore des pièces de rechange pour des ponts élévateurs qui sont en service depuis plus de 15 ans. Un argument de plus pour vous faire choisir les produits TWIN BUSCH.
Notre atelier de réparation à la maison mère couvre une surface de plus de 500 m² pour vous garantir une prise en charge rapide et de qualité.

La qualité TWIN BUSCH vous garantie un accompagnement dès votre acquisition.

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

...et quoi d'autre ?

— L'aventure du sport automobile à l'état pur ! D'inoubliables moments forts avec TWIN BUSCH-Motorsport ! —

En tant que partenaire officiel de l'ADAC GT Masters, la compétition des super sportives, TWIN BUSCH s'engage également dans le sport automobile et fait battre le cœur des passionnés de course automobile sur les circuits les plus connus à travers le monde.
Après avoir participé à de nombreuses reprises au Championnat d'endurance VLN et aux 24 heures du Nürburgring (« L'enfert vert »), TWIN BUSCH-Motorsport sera, pour la première fois en 2017, sur la ligne de départ de l'ADAC GT Masters, avec l'Audi R8 LMS.
Toutes les courses de l'ADAC GT Masters sont retransmises en direct et en intégralité par la chaîne gratuite SPORT1. TWIN BUSCH est en outre le principal sponsor des championnats « ADAC TCR-Germany » et « TCR-International » et soutient l'excellent pilote finlandais Antti Buri au volant de son Audi RS3 LMS.
Les deux championnats ont lieu en même temps, sur plusieurs week-ends, et sont également retransmis en direct sur Sport1.

Retrouvez les sites en ligne TWIN BUSCH !

Visitez notre site internet en ligne sous www.twinbusch.fr, ainsi que les sites de nos différentes structures dans les divers pays. A travers ces portails internet, nous souhaitons vous faire découvrir l'activité, et l'environnement de nos différents sites. A côté des produits que nous proposons à notre clientèle, vous trouverez également tout type d'informations relatives à notre société, notre catalogue en ligne, les notices d'utilisations de nos produits et plein d'autres informations importantes.

Logistique, Expéditions, Enlèvements en nos locaux !

Nous expédions quotidiennement les articles de notre catalogue depuis nos locaux à F-67620 Soufflenheim dans tous les pays francophones, les autres pays étant couverts par notre maison mère à D-64625 Bensheim. Que vous soyez particuliers, professionnels, associations, nous répondus à votre demande le plus rapidement possible et faisons en sorte que l'expédition des produits se fasse dans les plus brefs délais. Bien évidemment il vous est possible de retirer vos articles directement en nos locaux.

Formation professionnelle ! / Commandes | Service Après Vente | Conseils

Parallèlement aux conseils dispensés sur site, nous offrons à notre clientèle la possibilité de bénéficier sur demande de formations dispensées par nos équipes de professionnels. Formations basées sur un savoir et une expérience acquises sur de longues années.

Vos interlocuteurs aux services commercial et après-vente sont à votre disposition dans nos vastes locaux.

Nous vous accueillons et sommes à votre écoute du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, le samedi de 09h00 à 12h00.

Toujours une apparition remarquée ! L'action à l'état pur sur les chaînes gratuites !

TWIN BUSCH en tant que sponsor officiel d'équipe pour le Stock Car Crash Challenge 2015 de ProSieben TV total !

L'équipe aux nombreux podiums **twinbusch.de-Team**, qui se compose d'Axel Stein, de Steffen Henssler et de Christian Clerici (de gauche à droite) a assuré le show pendant cette inoubliable soirée.

Produits TWIN BUSCH utilisés par les PROS !

Client important / Arabie-Saoudite

Jean Pierre Kraemer | **JP Performance**

Musée BMW (BMW 507 - Elvis Presley)



TWIN BUSCH communiqués de presse et rapports d'essai !

Vous trouverez les rapports d'évaluation des produits sur notre page d'accueil et les articles correspondants !

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38

Nos partenaires se tiennent
à votre disposition pour le montage
et l'installation de vos matériels.
(Coordonnées sur demande)

EQUIP AUTO
...A nouveau en 2019
...du 15.10 au 19.10.2019
Salon international dédié à
l'automobile à Paris

Nous serons à nouveau présents !
Vous pourrez nous retrouver sur nombres
de salons nationaux et internationaux !

MESSE ESSEN · REIFEN · AutoZum Salzburg · automechanika Frankfurt · motortec automechanika IBÉRICA · automechanika SHANGHAI

Nous serions heureux de vous accueillir sur les salons sur lesquels nous serons présents : Automechanika à Francfort et Reifenmesse à Essen (Allemagne), AutoZum à Salzburg (AT), Autopromotec à Bologne (Italie) ou encore Equip Auto à Paris. Venez découvrir la qualité de nos produits. Une visite qui vaut le coup !

Salon s et événements

- 15.02.-18.02.2018
  The London Classic Car Show (GB)
- 21.03.-25.03.2018
  Techno Classica Essen (DE)
- 22.03.-25.03.2018
  Retro Classics / Stuttgart (DE)
- 06.04.-08.04.2018
  Veterama - Hockenheimring (DE)
- 28.04.-01.05.2018
  Auto Moto Classics / Strasbourg (FR)
- 05.05.-06.05.2018
  Motorworld Histori Car / Duisburg (DE)
- 05.06.-07.06.2018
  Automechanika Birmingham (GB)
- 11.09.-15.09.2018
  Automechanika Frankfurt (DE)
- 04.10.-07.10.2018
  Motorworld Classics Berlin (DE)
- 12.10.-14.10.2018
  Veterama Mannheim (DE)
- 15.11.-18.11.2018
  Retro Classics Cologne (DE)
- 07.12.-09.12.2018
  Retro Classics Bavaria (DE)
- 16.01.-19.01.2019
  AutoZum Salzburg (AT)
- 13.03.-16.03.2019
  Motortec Automechanika (ES)
- 15.10.-19.10.2019
  Equip Auto Paris (FR)

Présentation de la société

Twin Busch France Sarl | Filiale France
6, Rue Louis Armand | 67620 Soufflenheim
Tel.: +33 (0) 3 88 94 35 38
www.twinbusch.fr | E-Mail: info@twinbusch.fr

Maison mère

Horaires d'ouverture
(F-67620 Soufflenheim):
Du Lundi au Vendredi
De 08h30 à 12h00 et
De 14h00 à 18h00
Le Samedi de 09h00 à 12h00

Allemagne | Vente | Exposition | Stock central

Twin Busch GmbH (Maison mère)
Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim
Tel.: **+49 (0) 6251-705 85-0** | Fax: **+49 (0) 6251-705 85-29**
www.twinbusch.de | E-Mail: **info@twinbusch.de**

DE | Stockage externe 1 | Développement technique

Twin Busch GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 31 | D-64625 Bensheim
(Pas de vente)
+49 (0) 6251-705 85-18 | produktentwicklung@twinbusch.de

DE | Stockage externe 2 | Développement technique

Twin Busch GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 33 | D-64625 Bensheim
(pas de vente)
+49 (0) 6251-705 85-21 | aussenlager@twinbusch.de

Succursales internationales et allemandes

Twin Busch GmbH | Filiale Berlin
Blankenfelder Str. 1 | D-14974 Ludwigsfelde
(Ortsteil Groß Schulzendorf / Berliner Ring)
Tel.: +49 (0) 3378 - 51 81 551
www.twinbusch.de | E-Mail: berlin@twinbusch.de

Twin Busch GmbH | Filiale Ruhrgebiet
Moselstr. 11 (Près de l'autoroute A3) | D-45478 Mülheim an der Ruhr
Tel.: +49 (0) 208-740 416 20 | Fax: +49 (0) 208-740 416 40
www.twinbusch.de | E-Mail: ruhrgebiet@twinbusch.de

Twin Busch Netherland B.V. | Filiale Pays Bas
Alexander Bellstraat 4 | 7442DE Nijverdal
Tel.: +31 (0) 548 61 44 11
www.twinbusch.nl | E-Mail: info@twinbusch.nl

Twin Busch Ibérica S.L. | Filiale Espagne
Pol. Ind. El Pla de Llerona | Calle Holanda 1
E-08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Tel.: +34 937 645 953
www.twinbusch.es | E-Mail: info@twinbusch.es

Twin Busch S.R.L Garage Equipment Romania
Filiale Roumanie (Deva)
Str. Santuhalm Nr. 68 | RO-330037 Deva (Hunedoara)
Tel.: +40 (0) 722 596 123 | Fax: +40 (0) 354 730 031
www.twinbusch.ro | E-Mail: info@twinbusch.ro

Twin Busch S.R.L Garage Equipment Romania
Filiale Roumanie (Bukarest)
Soseaua Bucuresti-Urziceni Nr. 64C | Afumati RO-077010 Ilfov (Bucuresti)
Tel.: +40 (0) 765 521 741 | Fax: +40 (0) 314 379 461
www.twinbusch.ro | E-Mail: info@twinbusch.ro

Twin Busch LP | Filiale USA (Las Vegas)
730 W Cheyenne Ave | STE 90
North Las Vegas, NV 89030 | United States
Tel.: +1 (424) 465-0361
www.twinbusch.com | E-Mail: sales@twinbusch.com

Twin Busch UK LTD | Filiale Angleterre
9, Linnell Way | Telford Way Industrial Estate
NN16 8PS, Kettering (Northants), England
Tel.: +44 (0) 1536 522 960
www.twinbusch.co.uk | E-Mail: info@twinbusch.co.uk

Rendez-nous visite sur notre site
en ligne www.twinbusch.fr

Vous trouverez dans l'ensemble de nos filiales de vastes halls d'exposition vous permettant de constater la qualité de nos produits ainsi que des interlocuteurs pour vous apporter tous les renseignements nécessaires sur notre gamme de produits.

Prix selon tarifs en vigueur | Sous réserve de modifications techniques et visuelles, et sous réserve d'erreurs et de fautes de frappe | © TWIN BUSCH GmbH 06-2018